



FICHA TÉCNICA

KIT RASCADOR ROTACIONAL EXTREMOS SDR11

Fecha emisión: 19/04/2024



DIMENSIONES

Código Producto	Rango (mm)	Dimensiones (mm)	Insertos	SDR	Complementos	Ud. [caja]	Peso [kg]
PF44200101	25-75	330x265x80	25x3	11	-	1	2,2000
PF44200S101	25-75	430x370x120	25x3	11	PF14200520	1	2,2000
PF44200100	25-63	330x265x80	32	11	-	1	1,8000
PF44200S100	25-63	430x370x120	32	11	PF14200520	1	1,7000

MATERIAL

CARACTERÍSTICAS

Rascador rotacional extremos, ideal para rascar tuberías y salidas de tomas en carga, tomas simples, accesorios de pequeños diámetro, desde 25 a 75 mm.

- Profundidad de rascado 0,25 mm (0,2 mm - 0,3 mm).
- Rápido ajuste.
- Compensa ovalación.
- La profundidad constante garantiza una eliminación de la capa homogénea.
- Caja de transporte, cuchillas de recambio.
- Para todo tipo de tuberías PE; PE_HD; PEX y PP.
- Disponible solo para espesores de tubería SDR11 desde 32 mm hasta 75 mm.
- En dimensiones 25 mm, para espesores 2,3 mm y 3,0 mm y en diámetro 63 y 75 mm para SDR17.
- Posibilidad de usar como un taladro/atornillador de batería.

*PF44200100 y PF44200S100 Incluye Inserto 32, 40, 50 y 63 SDR11

**PF44200101 y PF44200S101 Incluye Inserto 25x3, 32, 40, 50, 63 y 75 SDR11