

RASCADOR ROTACIONAL

Fecha emisión: 29/03/2024

**DIMENSIONES**

Código Producto	Rango (mm)	Dimensiones (mm)	Ancho Cuchilla (mm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
PF44200000	16-32	110x80x50	8	1	0,9000
PF44200000_1	16-40	85x70x50	8	1	0,9000
PF44200001	20-63	190x100x70	8	1	1,3000
PF44200031	20-125	240x120x70	8	1	1,6000
PF44200032	63-225	350x240x130	8	1	4,0000
PF44200033	90-315	450x340x130	8	1	5,4000
PF44200013	110-400	460x370x140	13	1	4,8000
PF44200007	250-450	580x480x145	13	1	8,3000
PF44200009	250-800	580x480x145	13	1	9,6000
PF44200029	250-1000	580x480x145	13	1	11,0000
PF44200012	800-1200	750x260x470	13	1	13,5000
PF44200012_1	800-1400	580x265x470	13	1	15,5000
PF44200012_4	800-1600	580x265x470	13	1	16,0000

MATERIAL**CARACTERÍSTICAS**

El rascador rotacional es una herramienta ideal para preparar los extremos de las tuberías y para el centro de la misma dentro de unos estándares adecuados. Puede trabajar en tuberías desde diámetro 25 a 1200mm.

- Ideal e imprescindible para preparar la zona de soldadura de accesorio de solape, tomas simples, tomas en cargar, etc.
- Profundidad del rascado 0,2 (0,1 – 0,3mm).
- La cuchilla fija se desplaza alrededor de la tubería.
- La acción rodante interna mantiene la cuchilla en contacto con la tubería en todo momento. Especialmente diseñado para trabajar con tuberías ovaladas o deformadas.
- Rápido ajuste.
- Dispone de un tirador ajustable según el grosor de la pared de la tubería y la gama de presión.
- Para todo tipo de tuberías PE, PE-HD, PEX y PP.
- Caja de transporte, cuchillas de recambio.