



## FICHA TÉCNICA

**ALINEADOR Y POSICIONADOR AJUSTABLE****Fecha emisión: 24/04/2024**

### DIMENSIONES

Código Producto	Rango (mm)	Dimensiones (mm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
PF44300021	250-630	1700x280x300	1	19,0000
PF44300022	250-630	1700x280x300	1	22,5000
PF44300026	250-800	1700x280x300	1	47,0000

### MATERIAL

### CARACTERÍSTICAS

El alineador ajustable PF está diseñado para ser utilizado exclusivamente para el alineado de tubería y accesorios de polietileno (o de material termoplástico similar) durante el correspondiente proceso de electrofusión.

PF44300021: El más pequeño de la gama, el PF44300021 puede utilizarse en tuberías entre 250 y 630 mm de diámetro para alinear codos, reducciones y manguitos.

PF44300022: Un dispositivo incorporado nos facilita la inserción de los manguitos en la tubería.

PF44301026: Capaz de alinear tuberías entre 250 y 800 mm de diámetro, el PF44301026 es el hermano mayor del PF44300022: Dispone de dos dispositivos que facilitan la inserción de manguitos en la tubería de gran diámetro.

Especial para manguitos de Gran Diámetro.

- Velocidad, flexibilidad.
- Poco peso, compacto.