

**FICHA TÉCNICA****PINZADOR MANUAL****Fecha emisión: 29/03/2024****DIMENSIONES**

Código Producto	Rango (mm)	Dimensiones (mm)	SDR	Ud. [caja]	Peso [kg]
SQT032	16-32	120x90x25	11	1	0,8000
SQT063	20-63	300x60x360	11 y 17/17,6	1	2,8000
SQT090	63-90	410x80x470	11 y 17/17,6	1	8,2000

**MATERIAL****CARACTERÍSTICAS**

El pinzador 16-32 ha sido diseñado para ser utilizado únicamente en tuberías de servicio SDR11 de tamaños entre 16 y 32 mm.

El pinzador 20-63 se utiliza para detener el flujo en tuberías de 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm y 63 mm SDR11 y 63 mm SDR17,6/17 y el pinzador de 90 mm se utiliza en tuberías de 63,75 y 90 mm SDR11 y SDR17,6/17.

- Dispone de una maneta extraíble y la posibilidad de ser usado con una llave fija o de carraca.
- La presión aumenta girando el mango en el sentido de las agujas del reloj.
- Diseño compacto y robusto que asegura una fácil utilización.
- Diseño único que incorpora topes integrados de seguridad para evitar dañar la tubería.