

QUITA CORDÓN INTERNO

Fecha emisión: 21/09/2021



DIMENSIONES

| Código Producto | Rango (mm) | Diámetro Externo (mm) | Diámetro Interno (mm) | Componentes | Rango de Tubería Recomendada | Peso [g] |
|-----------------|------------|-----------------------|---|--|------------------------------|----------|
| 250 | 90 - 450 | - | - | Set Quitacordon con eje de 13 m. Empuñadura guiada, uniones universales. Cabezales de corte de 90-110 mm, 125-160mm, 200 mm, 225-280 mm y 315-450 mm. Soportes de 90,110,125,160,180,200,225,400 mm. | 90-450 | - |
| 0250.02-1 | 90-110 | 90-110 | 70-105 | Tabla selección cuchillas | 90-110 | - |
| 0250.02 | 125-160 | 125-160 | 105-145 | Tabla selección cuchillas | 125-160 | - |
| 0250.04 | 160-200 | 160-200 | 123-190 | Tabla selección cuchillas | 160-200 | - |
| 0250.05 | 225-280 | 225-280 | 178-266 | Tabla selección cuchillas | 225-280 | - |
| 0250.06 | 315-450 | 315-450 | 265-420 | Tabla selección cuchillas | 315-450 | - |
| 0250.01 | - | - | Set eje 13 mm. Set de 7. 6 unidades de 2 m y una unidad de 1 metro. Empuñadura guiada y uniones universales | - | - | - |
| 0250/090-110L | - | - | - | - | - | - |
| 0250/125-200L | 125-200 | - | - | - | - | - |
| 0250/225-500L | 225-450 | 580x480x145 | 11 *(800 17,6) | - | - | - |

MATERIAL

CARACTERÍSTICAS

Quitacordon interno se usa para extraer el cordon interno de las tuberías de PE. El útil se acciona manulamente con una maneta guiada. Contruido principalmente con acero inoxidable y alumnio para una mayor durabilidad y seguridad.

A partir de rango standard, pueden fabricarse 5 configuraciones diferentes para poder cubrir todo los diámetros exteriores desde 90 hasta 450 mm. Las barras extensibles puede obtenerse separadamente, permitiendo un máximo de inserción de hasta 24 metros.

Quita cordón interno, dispone de una versión XL para tuberías 500 - 800 mm, y otra S para diámetros desde 32 hasta 24 metros.

Bajo pedido, pueden ofrecerse quita cordones eléctricos para tuberías a partir de 800 mm.