FICHA TÉCNICA

HYMAX GRIP **Fecha emisión: 19/04/2024**



DIMENSIONES

Código Producto	DN (mm)	Rango 1 (mm)	Antes de Quitar Capa Interna 1 (mm)	Después de Quitar Capa Inerna 1 (mm)	Tolerancia 1 (mm)	PN (bar)	A Min (mm)	H (mm)	L (mm)	D (mm)	Tornillos	Par de Apriete (Nm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
890-827-01 5039-16	40-50	39-67	39-56	55-67	28	16	20	190	254	136	2 - M14	90	1	7,2600
890-827-02 5059-16	65	59-87	59-76	75-87	28	16	20	205	254	157	2 - M14	90	1	9,1900
890-827-03 0080-16	80	80-106	80-95	94-106	26	16	20	230	303	176	2 - M14	90	1	10,6000
890-827-04 104-16	100	104-130	104-118	117-130	26	16	25	249	301	199	2 - M16	100	1	12,2800
890-827-05 130-16	125	130-162	130-146	145-162	32	16	25	299	342	253	2 - M16	110	1	19,0300
890-827-06 158-16	150	158-174	158-174	173-190	32	16	25	330	342	280	2 - M16	130	1	22,4000
890-827-07 198-16	175	198-214	198-214	213-230	32	16	25	375	342	324	2 - M16	130	1	26,6000
890-827-07 190-16	175	190-240	190-215	214-240	50	16	35	398	403	366	4 - M16	120	1	45,0000
890-827-08 214-16	200	214-264	214-239	238-264	50	16	35	424	403	390	4 - M16	140	1	46,2000
890-827-10 266-16	250	266-315	266-291	290-316	50	16	55	480	403	442	4 - M16	140	1	56,5900
890-827-12 312-16	300	312-362	312-337	336-362	50	16	55	525	403	489	4 - M16	180	1	61,9600

MATERIAL

Cuerpo	Fundición Hierro Dúctil ASTM A536 grado 60-40-18
Anillos de Compresión	40-80 mm Acero Fundido ASTM A216 WCB y 100-300 mm Fundición Hierro Dúctil ASTM A536 grado 60-40-18
Junta Hidráulica	EPDM
Tornillos, Tuercas y Arandelas	Acero Inoxidable AISI 304 y tratamiento anti-gripado molecular en seco (MAG)
Puente	Acero Inoxidable AISI 304/316
Elemento Grip	Metálico y plástico
Recubrimiento	100% Epoxy de alta resistencia a la corrosión

CARACTERÍSTICAS

Accesorio que se usa para unir tuberías. Adecuado para los materiales: Fundición Dúctil, Hierro Fundido, Acero, PVC, Cemento, GRP y PE-PP.

Todos los productos cumplen y pasan las exigencias de las normativas NSF-61 y NSF-372.

FICHA TÉCNICA

Deflexión Dinámica: Hasta 4º por lado (un único lado para el Adaptador a Brida)
Presión de Trabajo: 16 Bar
Presión de Ensayo: 24 Bar
Temperatura de Trabajo: - 30º a + 50ºC
Test vacío: 0,8 Bar
Certificaciones:
Los accesorios Krausz están acreditados y aprobados por muchas de las normativas de cumplimiento internacional, que evidencian la compatibilidad con agua potable de juntas (sellado y conexión).

Certificado Alemán SKZ