
FICHA TÉCNICA

EZMAX ANCHO 150 MM **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	DN (mm)	Rango 1 (mm)	Tolerancia 1 (mm)	PN (bar)	Ancho (mm)	H (mm)	Tornillos	Par de Apriete (Nm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
267-66-0047-16	50	47-55	8	16	150	185	2 - M14	90	1	1,5000
267-66-0059-16	63	59-67	8	16	150	190	2 - M14	90	1	1,6500
267-66-0072-16	75	72-80	8	16	150	192	2 - M14	90	1	999999,0000
271-66-0087-16	80	87-109	22	10	150	194	2 - M14	90	1	3,1000
271-66-0108-16	100	108-128	20	10	150	213	2 - M14	100	1	3,1500
271-66-0113-16	100	113-133	20	10	150	218	2 - M14	100	1	3,1900
271-66-0122-16	125	122-142	20	10	150	227	2 - M14	100	1	3,2600
271-66-0139-16	125	139-160	21	10	150	245	2 - M14	110	1	3,3700
271-66-0157-16	150	157-178	21	10	150	263	2 - M14	110	1	3,4900
271-66-0167-16	150	167-187	20	10	150	272	2 - M14	110	1	3,5500
271-66-0174-16	150	174-194	20	10	150	279	2 - M14	110	1	3,6100
271-66-0198-12	200	198-218	20	10	150	279	2 - M14	130	1	3,9800
271-66-0218-12	200	218-238	20	10	150	303	2 - M14	130	1	4,1300
271-66-0228-12	200	228-250	22	10	150	323	2 - M14	130	1	4,2300
271-66-0272-12	250	272-292	20	10	150	335	2 - M14	180	1	4,9500
271-66-0288-12	250	288-308	20	10	150	377	2 - M14	180	1	5,1800
271-66-0313-12	300	313-333	20	10	150	393	2 - M14	200	1	6,1000
271-66-0323-12	300	323-343	20	10	150	418	2 - M16	200	1	6,4300
271-66-0345-12	300	345-365	20	10	150	428	2 - M16	200	1	6,6600

MATERIAL

Cuerpo	Acero Inoxidable AISI 303/304
Junta Hidráulica	EPDM
Tornillos, Tuercas y Arandelas	Acero Fundido AISI 304
Puente	Acero Inoxidable AISI 304
Cierre	Acero Fundido AISI 304

CARACTERÍSTICAS

Abrazadera que se usa para reparar tuberías. Adecuado para los materiales: Fundición Dúctil, Hierro Fundido, Acero, PE-PP, PVC, Cemento, PRFV.

Todos los productos cumplen y pasan las exigencias de las normativas NSF-61 y NSF-372.

Presión de Trabajo:

• DN 1,5” – 6” / Rango 47 – 194 mm:16 Bar
• DN 6” – 12” / Rango 198 – 365 mm:12 Bar
• DN 14” – 24” : 10 Bar

Presión de Ensayo:

• DN 1,5” – 6” / Rango 47 – 194 mm:24 Bar
• DN 6” – 12” / Rango 198 – 365 mm:18 Bar
• DN 14” – 24” : 15 Bar

FICHA TÉCNICA

Temperatura de Trabajo:
• En continuo: -30°C a +85°C
• Puntualmente: hasta 100°C
Test vacío:
• 0,8 Bar
Certificaciones
Los accesorios Krausz están acreditados y aprobados por muchas de las normativas de cumplimiento internacional, que evidencian la compatibilidad con agua potable de juntas (sellado y conexión).