FICHA TÉCNICA

ARANDELA DE APRIETE **Fecha emisión: 28/03/2024**



DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [caja]	Peso [kg]
100080020P	20	27	1,8	3,8	50	7000	0,0010
100080025P	25	33	1,7	3,7	50	5500	0,0010
100080032P	32	42	1,7	3,7	50	3000	0,0010
100080040P	40	52	2,2	4,0	50	2500	0,0020
100080050P	50	64	2,5	4,3	50	1000	0,0030
100080063P	63	80	3,0	4,8	50	1000	0,0060

MATERIAL

Cuerpo y Racor
Casquillo y Arandela de Apriete y Separación — Acetal (POM)
Junta Elastómera

CARACTERÍSTICAS

Temperaturas de Trabajo

Los accesorios no están diseñados para usarse en canalizaciones de agua caliente, soportan las mismas temperaturas que la tubería de PE.

Los accesorios soportan temperaturas bajo 0ºC.

Resistencia a las Sustancias Químicas

Los accesorios Serie 1 PLASSON llevan de manera estándar anillos y arandelas de separación y agarre en poliacetal y juntas elastoméricas en NBR que son aptos para agua de consumo humano.

Presiones de Funcionamiento y Certificados de Calidad

Toda la gama de los accesorios Serie 1 PLASSON ha sido ensayada y aprobada bajo los requerimientos de la ISO17885 (reemplaza la ISO14236) para PN 16 bar, así como AS/NZS4129, UNI9561, NEN3258, AS1722, DIN8076.

La resistencia a tracción de los accesorios de PVC y universales ha sido probada por medio de pruebas de presión en tubos de UPVC/PP con una presión de operación de 25 bar durante al menos 1 hora.

Roscas

Todas las roscas cumplen las normas ISO - 7/1, DIN 2999.

Todas las roscas macho son cónicas.

Todas las roscas hembra son paralelas.