
PLASSON SPAIN

FICHA TÉCNICA

RACORD DE TRANSICIÓN PE - ROSCA HEMBRA DE INOXIDABLE **Fecha emisión: 28/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	R (inch)	DE (mm)	Ø	L (mm)	L1 (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
496107020005B	1/2"	20	40	80	41	35	80	0,0800
496107025007B	3/4"	25	45	80	45	30	60	0,1200
496107032010B	1"	32	55	90	56	15	35	0,2000
496107040013B	1 1/4"	40	65	100	57	10	20	0,3000
496107040015B	1 1/2"	40	75	100	57	8	16	0,3200
496107050015B	1 1/2"	50	75	100	57	8	16	0,3500
496107050020B	2"	50	85	115	57	5	10	0,5200
496107063015B	1 1/2"	63	85	115	67	5	10	0,4500
496107063020B	2"	63	85	120	67	5	10	0,5800
496107075025B	2 1/2"	75	110	130	76	5	10	0,7500
496107090030B	3"	90	125	145	80	4	8	1,0000
496107110040B	4"	110	155	160	88	2	6	1,9000
496107125040B	4"	125	155	160	92	2	4	2,0000

MATERIAL

Cuerpo	PE100 (MRS100), 100% material virgen
Racor	Acero inoxidable AISI 316
Rosca	Acero inoxidable AISI 316
Junta	EPDM

CARACTERÍSTICAS

Presiones de Trabajo
Presión máximo de trabajo para Agua 16 bar.
Aplicaciones
Racor PE/Acero se usan en redes de distribución de agua, tanto para agua potable como para aplicaciones industriales, siempre que sea necesario conectar diferentes materiales o dos tuberías de diferentes diámetros.
Certificados y Homologaciones
Spigot de PE cumple con la UNE EN 12201-3.
Certificado para agua potable.
Todos los productos son fabricados bajo el sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001.
Roscas
Roscas cónicas de acuerdo con la UNE EN 10226-1 y la ISO 7/1.
Spigot del accesorio, de acuerdo con la UNE EN 12201-5, PE100 SDR11 PN16 Agua.
Spigot del accesorio, de acuerdo con la UNE EN 12201-5, PE100 SDR11 PN16 Agua.