



## DIMENSIONES

| Código<br>Producto | Rp<br>(inch) | G<br>(inch) | D<br>(mm) | e<br>(mm) | I3<br>(mm) | I4<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | z<br>(mm) | SW1<br>(mm) | SW2<br>(mm) | Ud.<br>[pequeña] | Ud.<br>[caja] | Peso<br>[kg] |
|--------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------------|
| 2V5307751<br>5     | 3/4"         | 1 1/4"      | 25        | 2,3       | 56         | 23         | 82         | 36         | 67        | 47          | 31          | 1                | 50            | 0,2610       |
| 2V5308761<br>5     | 1"           | 1 1/2"      | 32        | 3         | 65         | 26         | 94         | 42         | 77        | 53          | 38          | 1                | 50            | 0,3800       |
| 2V5309771<br>5     | 1 1/4"       | 2"          | 40        | 3,7       | 71         | 28         | 102        | 45         | 83        | 66          | 47          | 1                | 40            | 0,5900       |
| 2V5310781<br>5     | 1 1/2"       | 2. 1/4"     | 50        | 4,6       | 81         | 29         | 113        | 52         | 94        | 72          | 53          | 1                | 30            | 0,7700       |
| 2V5311801<br>5     | 2"           | 2 3/4"      | 63        | 5,8       | 89         | 34         | 126        | 57         | 102       | 89          | 66          | 1                | 20            | 1,1900       |
| 2V5312831<br>5     | 2 1/2"       | 3 1/2"      | 75        | 6,9       | 130        | 46         | 179        | 71         | 152       | 109         | 82          | 1                | 20            | 2,0200       |
| 2V5313851<br>5     | 3"           | 4"          | 90        | 8,2       | 150        | 52         | 205        | 76         | 175       | 123         | 96          | 1                | 10            | 2,6100       |
| 2V5313871<br>5     | 4"           | 5"          | 90        | 8,2       | 164        | 60         | 219        | 76         | 180       | 150         | 124         | 1                | 10            | 3,9000       |
| 2V5314871<br>5     | 4"           | 5"          | 110       | 10        | 170        | 60         | 233        | 88         | 197       | 150         | 124         | 1                | 10            | 4,4400       |

## MATERIAL

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| Cuerpo | PE100 (MRS100), 100% material virgen |
| Racor  | Acero inoxidable                     |
| Rosca  | Acero inoxidable                     |
| Junta  | EPDM                                 |

## CARACTERÍSTICAS

### Presiones de Trabajo

Presión máximo de trabajo para Agua 16 bar.

### Aplicaciones

Racor PE/Latón se usan en redes de distribución de agua, tanto para agua potable como para aplicaciones industriales, siempre que sea necesario conectar diferentes materiales o dos tuberías de diferentes diámetros.

### Certificados y Homologaciones

Latón cumple con la UNE EN 12168. Spigot de PE cumple con la UNE EN 12201-3.

Certificado para agua potable.

Todos los productos son fabricados bajo el sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001.

Certificación del Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001.

### Roscas

Roscas cónicas de acuerdo con la UNE EN 10226-1 y la ISO 7/1.

Spigot del accesorio, de acuerdo con la UNE EN 12201-5, PE100 SDR11 PN16 Agua.



## FICHA TÉCNICA

Roscas hembras de PE, reforzados con anillo de acero inoxidable AISI 304.