
FICHA TÉCNICA

MULTICODO CORTO 90º SDR 11 **Fecha emisión: 28/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	D (mm)	e (mm)	L (mm)	z (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
010100537	20	1,8	3	27	30	60	5,0000
010100538	25	2,3	5	32	30	60	0,0130
010100539	32	3	6	37	30	60	0,0300
010100540	40	3,7	8	44	20	40	0,0550
010100541	50	4,6	10	51	20	40	0,1010
010100542	63	5,8	12	66	8	16	0,1960
010100543	75	6,9	14	87	8	16	0,3090
010100544	90	8,2	15	100	6	12	0,5120
010100545	110	10	28	138	7	14	0,9380
010100546	125	11,4	32	157	6	12	1,3500
010100547	140	12,7	35	175	2	5	1,8450
010100548	160	14,6	40	200	2	4	2,2000
010100549	180	16,4	15	184	2	4	2,5850
010100550	200	18,2	19	205	2	5	3,6000
010100551	225	20,5	21	236	1	3	5,0550
010100552	250	22,7	20	256	1	2	6,8300
010100553	280	25,4	24	286	1	2	9,2600
010100554	315	28,6	22	324	1	1	13,4450
010100555	355	32,2	38	380	1	1	20,8250
010100556	400	36,3	41	434	1	1	30,2140
010026783	450	40,9	60	510	1	1	55,4820
010026785	500	45,4	60	560	1	1	71,2500

MATERIAL

Cuerpo	PE100

CARACTERÍSTICAS

-Características
•Peso reducido
•Durabilidad, larga vida útil.
•Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
•Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
•Resistencia al impacto.
•Resistencia a las radiaciones ultravioletas
•Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
•Resistencia a la Abrasión
•Baja perdida de carga, superficie lisa hace que la perdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
•Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
•Resistencia bacteriana.

FICHA TÉCNICA

•Insensible a la congelación.
-Temperaturas de Trabajo
Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 45ºC.
-Presiones Nominales
Para accesorios SDR11:
•Agua PN16.
•Gas PN10.
Para accesorios SDR17:
•Agua PN10.
•Gas PN6.
-Normativa
Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.