



DIMENSIONES

Código Producto	L1 (mm)	L2 (mm)	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
010022298	52	25	212	175	160	2	18	0,9800
010022300	52	32	268	232	200	2	8	2,2700
010022302	55	35	320	285	250	2	5	3,1900
010022304	86	40	370	335	315	1	3	5,6500
010022306	100	42	430	370	355	1	4	8,1200
010022308	90	48	480	424	400	1	3	11,1800
010022311	60	60	585	514	450	1	2	13,5300
010022315	60	60	585	530	500	1	2	14,3100
010611560	60	60	685	615	560	1	1	15,5000
010611630	60	60	685	645	630	1	1	16,5000

MATERIAL

Cuerpo

PE100

CARACTERÍSTICAS

-Características

- Peso reducido
- Durabilidad, larga vida útil.
- Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
- Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a las radiaciones ultravioletas
- Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
- Resistencia a la Abrasión
- Baja pérdida de carga, superficie lisa hace que la pérdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
- Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
- Resistencia bacteriana.
- Insensible a la congelación.

-Temperaturas de Trabajo

Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 45°C.

-Presiones Nominales

Para accesorios SDR11:

- Agua PN16.

- Gas PN10.

Para accesorios SDR17:

- Agua PN10.



FICHA TÉCNICA

- Gas PN6.
- Normativa

Las normativas UNE EN 12201-3 y UNE EN 1555-3 no contemplan los portabridas con bisel para válvulas tipo Wafer. Para el diseño de los portabridas chaflanados se ha tenido en cuenta el DN interno de tuberías metálicas y se ha realizado un bisel de 30 ° tomados desde el final de la parte recta, L1.