
FICHA TÉCNICA

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA SDR17

Fecha emisión: 29/03/2024





DIMENSIONES

Código Producto	d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	l (mm)	le (mm)	le1 (mm)	le2 (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
010013360	355	225	21,1	13,4	140	57	40	40	-	-	3100,0000
010013361	355	250	21,1	14,8	130	54	40	40	-	-	3000,0000
010013362	355	280	21,1	16,6	120	53	40	40	-	-	2700,0000
010013363	355	315	21,1	18,7	110	53	40	40	-	-	2400,0000
010013364	400	225	23,7	13,4	160	64	40	40	-	-	4600,0000
010013365	400	250	23,7	14,8	150	61	40	40	-	-	4400,0000
010013367	400	280	23,7	16,6	140	60	40	40	-	-	4100,0000
010013368	400	315	23,7	18,7	120	50	40	40	-	-	3740,0000
010013370	400	355	23,7	21,1	110	51	40	40	-	-	3100,0000
010013371	450	280	26,7	16,6	160	65	40	40	-	-	6000,0000
010013372	450	315	26,7	18,7	140	55	40	40	-	-	5400,0000
010013373	450	355	26,7	21,1	130	57	40	40	-	-	5000,0000
010013374	450	400	26,7	23,7	120	60	40	40	-	-	4400,0000
010013375	500	315	29,7	18,7	170	71	40	40	-	-	8100,0000
010013376	500	355	29,7	21,1	150	62	40	40	-	-	7300,0000
010013377	500	400	29,7	23,7	140	65	40	40	-	-	6700,0000
010013379	500	450	29,7	26,7	120	60	40	40	-	-	5500,0000
010013382	560	400	33,2	23,7	160	68	40	40	-	-	9900,0000
010013383	560	450	33,2	26,7	140	62	40	40	-	-	8860,0000
010013384	560	500	33,2	29,7	130	67	40	40	-	-	7600,0000
010013385	630	400	37,4	23,7	190	78	40	40	-	-	15100,0000
010013386	630	450	37,4	26,7	170	72	40	40	-	-	13700,0000
010013387	630	500	37,4	29,7	150	67	40	40	-	-	12000,0000
010013389	630	560	37,4	33,2	130	64	40	40	-	-	9800,0000
010013390	710	500	42,1	29,7	190	84	40	40	-	-	19000,0000
010013391	710	560	42,1	33,2	170	81	40	40	-	-	17400,0000
010013392	710	630	42,1	27,4	140	71	40	40	-	-	13700,0000
010013393	800	560	47,4	33,2	200	85	40	40	-	-	19700,0000
010013394	800	630	47,4	37,4	180	85	40	40	-	-	23400,0000
010013395	800	710	47,4	42,1	150	78	40	40	-	-	18900,0000
010013397	900	630	53,3	37,4	220	96	40	40	-	-	25000,0000
010019059	900	710	53,3	42,1	190	89	40	40	-	-	32800,0000
010019060	900	800	53,3	47,4	160	85	40	40	-	-	25900,0000
010019061	1000	710	59,3	42,1	230	101	40	40	-	-	50300,0000
010019062	1000	800	59,3	47,4	190	86	40	40	-	-	41500,0000
010013398	1000	900	59,3	53,3	150	75	40	40	-	-	30600,0000

MATERIAL

Cuerpo	PE100

CARACTERÍSTICAS

•Peso reducido
•Durabilidad, larga vida útil.

FICHA TÉCNICA

•Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
•Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
•Resistencia al impacto.
•Resistencia a las radiaciones ultravioletas
•Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
•Resistencia a la Abrasión
•Baja perdida de carga, superficie lisa hace que la perdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
•Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
•Resistencia bacteriana.
•Insensible a la congelación.

Temperaturas de Trabajo

Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 45ºC.

Presiones Nominales

Para accesorios SDR17:
•Agua PN10.
•Gas PN6.

Normativa

Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.