
FICHA TÉCNICA

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA SDR11

Fecha emisión: 29/03/2024





DIMENSIONES

Código Producto	d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	l (mm)	le (mm)	le1 (mm)	le2 (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
010013330	355	225	32,3	20,5	140	57	40	40	-	-	4700,0000
010013332	355	250	32,3	22,8	130	54	40	40	-	-	4400,0000
010013333	355	280	32,3	25,5	120	53	40	40	-	-	4100,0000
010013334	355	315	32,3	28,7	110	53	40	40	-	-	3700,0000
010013335	400	225	36,4	20,5	160	64	40	40	-	-	6800,0000
010013336	400	250	36,4	22,8	150	61	40	40	-	-	6500,0000
010013337	400	280	36,4	25,5	140	60	40	40	-	-	6200,0000
010013338	400	315	36,4	28,7	120	50	40	40	-	-	5300,0000
010013339	400	355	36,4	32,3	110	51	40	40	-	-	4800,0000
010013341	450	280	41	25,5	160	65	40	40	-	-	9000,0000
010013342	450	315	41	28,7	140	55	40	40	-	-	8000,0000
010013343	450	355	41	32,3	130	57	40	40	-	-	7400,0000
010013344	450	400	41	36,4	120	60	40	40	-	-	6600,0000
010013345	500	315	45,5	28,7	170	71	40	40	-	-	12000,0000
010013346	500	355	45,5	32,3	150	62	40	40	-	-	10800,0000
010013347	500	400	45,5	36,4	140	65	40	40	-	-	10000,0000
010013348	500	450	45,5	41	120	60	40	40	-	-	8300,0000
010013350	560	400	51	36,4	160	68	40	40	-	-	14700,0000
010013351	560	450	51	41	140	62	40	40	-	-	12000,0000
010013352	560	500	51	45,5	130	67	40	40	-	-	11400,0000
010013354	630	400	57,3	36,4	190	78	40	40	-	-	22300,0000
010013355	630	450	57,3	41	170	72	40	40	-	-	20200,0000
010013356	630	500	57,3	45,5	150	67	40	40	-	-	17800,0000
010013357	630	560	57,3	51	130	64	40	40	-	-	14800,0000

MATERIAL

Cuerpo	PE100

CARACTERÍSTICAS

•Peso reducido
•Durabilidad, larga vida útil.
•Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
•Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
•Resistencia al impacto.
•Resistencia a las radiaciones ultravioletas
•Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
•Resistencia a la Abrasión
•Baja perdida de carga, superficie lisa hace que la perdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
•Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.

•Resistencia bacteriana.
•Insensible a la congelación.

Temperaturas de Trabajo

Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 45ºC.

Presiones Nominales

Para accesorios SDR11:
•Agua PN16.
•Gas PN10.

Normativa

Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.