


MANGUITO UNIÓN - ROSCA HEMBRA-HEMBRA

Fecha emisión: 19/04/2024



DIMENSIONES

Código Producto	G (inch)	Lt (mm)	H (mm)	C (mm)	B (mm)	Z (mm)	Ud. [caja]	PN (bar)	Peso [kg]
050101003	3/8"	13	30	25	12	4	2300	16	10,0000
050101005	1/2"	17	36	30	12	2	1400	16	16,0000
050101007	3/4"	18	40	40	12	4	900	16	28,0000
050101010	1"	20	45	45	12	5	500	16	39,0000
050101013	1 1/4"	22	52	51	16	8	300	16	55,0000
050101015	1 1/2"	22	57	63	16	13	200	16	112,0000
050101020	2"	26	68	80	16	16	100	16	166,0000
050101025	2 1/2"	29	78	90	20	20	60	16	200,0000
050101030	3"	33	89	108	24	23	60	16	310,0000
050101040	4"	40	106	130	28	26	32	16	450,0000

MATERIAL

Cuerpo PVC-U250

CARACTERÍSTICAS

Presión de trabajo

Los accesorios, de acuerdo con la norma EN 805, tienen tres presiones de trabajo: PFA-PA (Máxima presión hidrostática que un componente es capaz de soportar continuamente en servicio), PMA (Presión de trabajo máxima admisible que un componente es capaz de soportar en servicio) y PEA (Máxima presión hidrostática que un componente recién instalado es capaz de soportar para una duración relativamente corta).

Para cada valor de PFA se corresponden los siguientes PMA y PEA:

- PFA 16 bar: PMA 20 bar y PEA 24 bar
- PFA 10 bar: PMA 12,5 bar y PEA 15 bar
- PFA 6 bar: PMA 7,5 bar y PEA 9 bar

Materiales

- Componentes moldeados por inyección: PVC-250
- Anillos de metal reforzado en las roscas hembra: Acero inoxidable AISI 430
- Juntas: EPDM

Marcado

Los accesorios incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

- Plasson (registrada en la mayoría de países)
- Diámetro de conexión, DN
- Presión Nominal, PN
- Tipo de material

Normativas

Los productos se ajustan a los requisitos de la ISO 264, 727, 2536, 3460, KIWA Criteria Std. Nr. 54 y DIN 8063, 19532, UNI EN 1452-3, AFNOR 54-029 y 54-028.

Roscas



FICHA TÉCNICA

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.

Bridas

Las bridas PLASSON deben ser utilizadas en unión con el portabridas (código 5500, 5510 y 5520). El número, tamaño y distancia entre el centro de los agujeros se adecua a la UNI 2223, EN 1452-3, ISO 2536, DIN 8063 PARA PRESIONES DE 10-16 bar.