


RACORD HEMBRA ROSCA PARA 050801,050802**Fecha emisión: 16/04/2024**

DIMENSIONES

Código Producto	R (inch)	G (inch)	Lt (mm)	H (mm)	Z (mm)	Ud. [caja]	PN (bar)	Peso [kg]
055801003	3/4"	3/8"	13	23	9	500	16	10,0000
055801005	1"	1/2"	17	26	10	700	16	17,0000
055801007	1 1/4"	3/4"	18	29	11	500	16	24,0000
055801010	1 1/2"	1"	20	32	12	400	16	34,0000
055801013	2"	1 1/4"	22	38	16	300	16	65,0000
055801015	2 1/4"	1 1/2"	22	45	23	200	16	95,0000
055801020	2 3/4"	2"	26	52	26	200	16	170,0000
055801025	3 1/2"	2 1/2"	29	62	33	100	10	241,0000
055801030	4"	3"	33	69	36	60	10	300,0000

MATERIAL

Cuerpo

PVC-U250

CARACTERÍSTICAS

Presión de trabajo

Los accesorios, de acuerdo con la norma EN 805, tienen tres presiones de trabajo: PFA-PA (Máxima presión hidrostática que un componente es capaz de soportar continuamente en servicio), PMA (Presión de trabajo máxima admisible que un componente es capaz de soportar en servicio) y PEA (Máxima presión hidrostática que un componente recién instalado es capaz de soportar para una duración relativamente corta).

Para cada valor de PFA se corresponden los siguientes PMA y PEA:

- PFA 16 bar: PMA 20 bar y PEA 24 bar
- PFA 10 bar: PMA 12,5 bar y PEA 15 bar
- PFA 6 bar: PMA 7,5 bar y PEA 9 bar

Materiales

- Componentes moldeados por inyección: PVC-250
- Anillos de metal reforzado en las roscas hembra: Acero inoxidable AISI 430
- Juntas: EPDM

Marcado

Los accesorios incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

- Plasson (registrada en la mayoría de países)
- Diámetro de conexión, DN
- Presión Nominal, PN
- Tipo de material

Normativas

Los productos se ajustan a los requisitos de la ISO 264, 727, 2536, 3460, KIWA Criteria Std. Nr. 54 y DIN 8063, 19532, UNI EN 1452-3, AFNOR 54-029 y 54-028.

Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.



FICHA TÉCNICA

Bridas

Las bridas PLASSON deben ser utilizadas en unión con el portabridas (código 5500, 5510 y 5520). El número, tamaño y distancia entre el centro de los agujeros se adecua a la UNI 2223, EN 1452-3, ISO 2536, DIN 8063 PARA PRESIONES DE 10-16 bar.