


## FICHA TÉCNICA

ENLACE CONTADOR TUERCA LOCA HEMBRA G - SPIGOT SERIE1

Fecha emisión: 19/04/2024



## DIMENSIONES

| Código<br>Producto | d<br>(mm) | G<br>(inch) | H<br>(mm) | E<br>(mm) | Ud.<br>[bolsa] | Ud.<br>[pequeña] | Ud.<br>[caja] | Peso<br>[kg] |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 0358916020         | 20        | 3/4"        | 86        | 44        | 1              | 50               | 150           | 0,0750       |
| 0358916025         | 25        | 1"          | 90        | 50        | 1              | 50               | 150           | 0,1110       |

## MATERIAL

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Cuerpo                    | Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad |
| Material Junta Elastómera | NBR                                            |
| Cuerpo y Racor            | Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad |
| Junta Elastómera          | NBR                                            |
| Roscas                    | PP                                             |

## CARACTERÍSTICAS

### Temperaturas de Trabajo

Los accesorios no están diseñados para usarse en canalizaciones de agua caliente, soportan las mismas temperaturas que la tubería de PE.  
Los accesorios soportan temperaturas bajo 0°C.

### Resistencia a las Sustancias Químicas

Los accesorios Serie 1 PLASSON llevan de manera estándar anillos y arandelas de separación y agarre en poliacetal y juntas elastoméricas en NBR que son aptos para agua de consumo humano.

### Presiones de Funcionamiento y Certificados de Calidad

Toda la gama de los accesorios Serie 1 PLASSON ha sido ensayada y aprobada bajo los requerimientos de la ISO17885 (reemplaza la ISO14236) para PN 16 bar, así como AS/NZS4129, UNI9561, NEN3258, AS1722, DIN8076.

La resistencia a tracción de los accesorios de PVC y universales ha sido probada por medio de pruebas de presión en tubos de UPVC/PP con una presión de operación de 25 bar durante al menos 1 hora.

### Roscas

Todas las roscas cumplen las normas ISO - 7/1, DIN 2999.  
Todas las roscas macho son cónicas.  
Todas las roscas hembra son paralelas.