


ENLACE CONTADOR TUERCA LOCA HEMBRA G - SPIGOT SERIE 1 CON VÁLVULA DE CONTROL Fecha emisión: 19/04/2024



DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	G (inch)	H (mm)	E (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
0358917020	20	3/4"	86	44	1	50	150	0,0370
0358917025	25	1"	90	50	1	50	150	0,0530

MATERIAL

Cuerpo	Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad
Material Junta Elastómera	NBR
Cuerpo y Racor	Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad
Junta Elastómera	NBR
Roscas	PP

CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación.
- Fiable y libre de fugas.
- Libre de corrosión, sin piezas metálicas.
- La solución ideal para la conexión del contador con la tubería.
- El Enlace Contador Tuerca Loca facilita las operaciones de mantenimiento y sustitución del contador.
- Modular, se une fácilmente con otros accesorios de PLASSON.
- El material rígido asegura la integridad de la conexión roscada.

Temperaturas de Trabajo

Los accesorios no están diseñados para usarse en canalizaciones de agua caliente, soportan las mismas temperaturas que la tubería de PE. Los accesorios soportan temperaturas bajo 0°C.

Resistencia a las Sustancias Químicas

Los accesorios Serie 1 PLASSON llevan de manera estándar anillos y arandelas de separación y agarre en poliacetal y juntas elastoméricas en NBR que son aptos para agua de consumo humano.

Presiones de Funcionamiento y Certificados de Calidad

Toda la gama de los accesorios Serie 1 PLASSON ha sido ensayada y aprobada bajo los requerimientos de la ISO17885 (reemplaza la ISO14236) para PN 16 bar, así como AS/NZS4129, UNI9561, NEN3258, AS1722, DIN8076.

La resistencia a tracción de los accesorios de PVC y universales ha sido probada por medio de pruebas de presión en tubos de UPVC/PP con una presión de operación de 25 bar durante al menos 1 hora.

Roscas

Todas las roscas cumplen las normas ISO - 7/1, DIN 2999.
Todas las roscas macho son cónicas.
Todas las roscas hembra son paralelas.