
FICHA TÉCNICA

VÁLVULA ESFERA DESMONTABLE BÁSICA UNIBLOCK ROSCA MACHO – HEMBRA **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	R (inch)	G (inch)	Lt (mm)	H (mm)	DN (mm)	K (mm)	Z (mm)	F (mm)	J (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	PN (bar)	Peso [kg]
11361003	3/8"	3/8"	12	67	10	45	55	45	65	40	200	16	0,0760
11361005	1/2"	1/2"	15	72	15	45	57	45	65	40	200	16	0,0820
11361007	3/4"	3/4"	16	84	20	55	68	54	73	35	110	16	0,1500
11361010	1"	1"	19	98	25	66	79	66	78	30	60	16	0,2140
11361013	1 1/4"	1 1/4"	22	112	32	80	90	74	96	20	45	16	0,3590
11361015	1 1/2"	1 1/2"	22	130	40	96	108	86	110	10	25	16	0,5040
11361020	2"	2"	26	159	50	118	133	106	129	10	15	16	1,0860

MATERIAL

Cuerpo	PVC-U250
Maneta	PVC-U250
Junta	EPDM

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima de trabajo

DN 16-63mm: PN16
DN 75-110mm: PN10
Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención:0,5bar

Marcado

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:
Plasson (registrada en la mayoría de países)
Diámetro de conexión, DN
Presión Nominal, PN
Tipo de material

Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.