
FICHA TÉCNICA

VÁLVULA ESFERA DESMONTABLE BIDIRECCIONAL STANDARD ROSCAR **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	G (inch)	H (mm)	I (mm)	DN (mm)	K (mm)	Z (mm)	F (mm)	J (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	PN (bar)	Peso [kg]
11141003	3/8"	71	12	10	45	47	45	65	40	160	16	0,0950
11141005	1/2"	75	15	15	45	45	45	65	40	160	16	0,1050
11141007	3/4"	89	16	20	55	57	54	73	30	90	16	0,2040
11141010	1"	102	19	25	66	64	66	78	25	50	16	0,2840
11141013	1 1/4"	120	22	32	80	76	74	96	20	40	16	0,4790
11141015	1 1/2"	142	22	40	96	98	86	110	14	28	16	0,6810
11141020	2"	169	26	50	118	117	106	129	8	13	16	1,4390
11141025	2 1/2"	215	44	65	139	137	128	132	2	4	16	2,0000
11141030	3"	250	51	80	165	148	146	153	1	2	16	3,2500
11141040	4"	295	61	100	207	173	173	185	1	2	16	6,3000
11121025	2 1/2"	215	44	65	139	137	128	132	2	4	16	2,0000
11121030	3"	250	51	80	165	148	146	153	1	2	16	3,2500
11121040	4"	295	61	100	207	173	173	185	1	2	16	6,3000

MATERIAL

Cuerpo	PVC-U250
Maneta	PVC-U250
Junta	EPDM

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima de trabajo

DN 16-63mm: PN16
DN 75-110mm: PN10
Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención:0,5bar

Marcado

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:
Plasson (registrada en la mayoría de países)
Diámetro de conexión, DN
Presión Nominal, PN
Tipo de material

Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.