



DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	H (mm)	I (mm)	DN (mm)	K (mm)	Z (mm)	F (mm)	J (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	PN (bar)	Peso [kg]
111480020	20	145	41	15	45	63	45	65	40	80	16	0,1100
111480025	25	193	50	20	55	93	54	73	30	60	16	0,2050
111480032	32	190	44	25	66	102	66	78	20	40	16	0,2670
111480040	40	203	48	32	80	107	74	96	15	30	16	0,4710
111480050	50	238	54	40	96	130	86	110	10	15	16	0,6860
111480063	63	270	64	50	118	142	106	129	5	10	16	1,4180
111880075	75	331	80	65	139	171	128	132	2	4	16	2,0000
111880090	90	376	88	80	165	200	146	1536	1	3	16	3,2500
111880110	110	415	91	100	207	233	173	185	1	1	16	6,3000

MATERIAL

Cuerpo	PVC-U250
Maneta	PVC-U250
Junta	EPDM

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima de trabajo

DN 16-63mm: PN16

DN 75-110mm: PN10

Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar

Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención: 0,5bar

Marcado

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

Plasson (registrada en la mayoría de países)

Diámetro de conexión, DN

Presión Nominal, PN

Tipo de material

Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.