
FICHA TÉCNICA

EXTREMO DE PE PARA VÁLVULA PVC **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	PN (bar)	Peso [kg]
1115207020	20	53	41	33	12	30	16	0,0110
1115207025	25	77	50	40	12	30	16	0,0240
1115207032	32	68	44	49	10	20	16	0,0330
1115207040	40	71	48	60	10	20	16	0,0480
1115207050	50	82	54	73	10	20	16	0,0850
1115207063	63	90	64	91	10	20	16	0,1300
1115207075	75	105	80	110	6	10	16	0,2220
1115207090	90	119	88	134	6	10	16	0,3480
1115207110	110	127	91	163	6	10	16	0,5900

MATERIAL

Cuerpo PVC-U250

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima de trabajo
DN 16-63mm: PN16
DN 75-110mm: PN10
Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención:0,5bar

Marcado
Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:
Plasson (registrada en la mayoría de países)
Diámetro de conexión, DN
Presión Nominal, PN
Tipo de material

Roscas
Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.