
FICHA TÉCNICA

ENLACE VÁLVULA PVC - ENCOLAR **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	PN (bar)	Peso [kg]
11110016	16	20	14	33	16	9,0000
11110020	20	20	16	33	16	9,0000
11110025	25	22	19	40	16	25,0000
11110032	32	26	22	50	16	20,0000
11110040	40	30	26	61	16	41,0000
11110050	50	34	31	73	16	68,0000
11110063	63	42	38	94	16	114,0000
11110075	75	47	44	119	16	174,0000
11110090	90	56	51	143	16	300,0000
11110110	110	67	61	165	16	492,0000

MATERIAL

Cuerpo	PVC-U250

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima de trabajo
DN 16-63mm: PN16
DN 75-110mm: PN10
Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención:0,5bar

Marcado
Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:
Plasson (registrada en la mayoría de países)
Diámetro de conexión, DN
Presión Nominal, PN
Tipo de material

Roscas
Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.