
FICHA TÉCNICA

ENLACE VÁLVULA PVC - ROSCA **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	G (inch)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	PN (bar)	Peso [kg]
11111003	3/8"	20	12	33	16	9,0000
11111005	1/2"	20	16	33	16	9,0000
11111007	3/4"	22	17	40	16	25,0000
11111010	1"	26	20	50	16	20,0000
11111018	1 1/4"	30	23	61	16	41,0000
11111015	1 1/2"	34	23	73	16	68,0000
11111020	2"	42	27	94	16	114,0000
11111025	2 1/2"	47	32	119	16	174,0000
11111030	3"	56	35	143	16	300,0000
11111040	4"	67	42	165	16	492,0000

MATERIAL

Cuerpo	PVC-U250

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima de trabajo
DN 16-63mm: PN16
DN 75-110mm: PN10
Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención:0,5bar

Marcado
Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:
Plasson (registrada en la mayoría de países)
Diámetro de conexión, DN
Presión Nominal, PN
Tipo de material

Roscas
Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.