
FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE GUILLOTINA CON ALETA DE ACERO INOXIDABLE **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	B (mm)	C (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
BDRBGD110.SS	110	131	175	454	337	168	6	1,9000
BDRBGD160.SS	160	282	282	795	578	327	1	6,1000
BDRBGD200.SS	200	277	282	795	578	327	1	5,8000
BDRBGD250.SS	250	341	469	1232	889	514	1	1,9000

MATERIAL

Cuerpo	PVCu
Junta	TPV
Aleta	Acero inoxidable 304

CARACTERÍSTICAS

- Presión máxima de trabajo: Baja presión y vacío

Máxima presión de trabajo en posición abierta

d	50	63	75	90	110	160	200	250
Bar	2.1	1.4	1	1	1	0.4	0.4	0.4

Máxima presión de trabajo en posición cerrada

d	50	63	75	90	110	160	200	250
Bar	3.1	2.8	1	1	1	0.7	0.7	0.5

Presión de cierre máxima de flujo medio

d	50	63	75	90	110	160	200	250
Bar	0.4	0.35	0.35	0.35	0.5	0.17	0.17	0.17

- Temperatura de trabajo: 0 ºC – 60 ºC