
FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE CLAPETA CON MUELLE

Fecha emisión: 29/03/2024





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	DN (mm)	C (mm)	S (mm)	i DIN (mm)	i ANSI (mm)	Nº tornillos	a PN6	a PN10	Ud. [caja]	Peso [kg]
CDRCKD0750.M	75	65	46	20	145	140	4	80º	75º	20	0,1700
CDRCKD0900.M	90	80	58	20	160	152	4	80º	77º	20	0,3090
CDRCKD1100.M	110	100	74	23	190	190	8	79º	76º	20	0,3550
CDRCKD1400.M	125/140	125	94	25	210	216	8	80º	76º	18	0,7000
CDRCKD1600.M	160	150	112	30	240	241	8	77º	75º	12	1,1250
CDRCKD2250.M	200/225	200	149	35	295	298,5	8	65º	60º	5	2,0030

MATERIAL

Cuerpo	PVCu
Junta	EPDM/FPM
Muelle	Acero inoxidable


CARACTERÍSTICAS

·Instalación fácil y rápida.
·Peso ligero.
·Gran ángulo de apertura, que implica mayor caudal y menor pérdida de carga.
·Bridas según DIN/ISO o ANSI 150.
·Para tubos ASTM SH 40/80.
·Sin necesidad del uso de anillo espaciador en tubo SCH.80.
·Funcionamiento horizontal y verical y horizantal.
·Presión Nominal PN10

Aplicaciones
Industria Química
Tratamiento de Aguas
Fluidos Agresivos
Procesos tecnológicos

FICHA TÉCNICA

Componentes



1. Juntas Cuerpo
2. Cuerpo
3. Junta Clapeta
4. Clapeta
5. Muelle
6. Tapones
7. Adaptadores Tornillos