




DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	L (mm)	B (mm)	C (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
BDRBGD0500	50	35	98	73	222	168	98	30	0,3600
BDRBGD0630	63	37	105	85	260	191	111	20	0,4300
BDRBGD0750	75	49	133	111	324	238	130	26	0,8400
BDRBGD0900	90	49	133	111	324	238	130	16	0,8750
BDRBGD1100	110	48	130	169	454	330	181	12	1,9000
BDRBGD1600	160	111	279	279	800	572	343	12	3,0000

MATERIAL

Cuerpo	PVCu
Junta	TPV
Aleta	PVCu

CARACTERÍSTICAS

- Presión máxima de trabajo: Baja presión y vacío

Máxima presión de trabajo en posición abierta

d	50	63	75	90	110	160	200	250
Bar	2.1	1.4	1	1	1	0.4	0.4	0.4

Máxima presión de trabajo en posición cerrada

d	50	63	75	90	110	160	200	250
Bar	3.1	2.8	1	1	1	0.7	0.7	0.5

Presión de cierre máxima de flujo medio

d	50	63	75	90	110	160	200	250
Bar	0.4	0.35	0.35	0.35	0.5	0.17	0.17	0.17

- Temperatura de trabajo: 0 °C – 60 °C