
FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE MARIPOSA PARA INDUSTRIA PROFLOW SERIE P (FPM) **Fecha emisión: 28/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	DN (mm)	B (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Z (mm)	Ud. [caja]	Ud. [pequeña]	Peso [kg]
FDRPFP075 V.CR	75	65	312	113	245,5	274	80	132	62	48,0	2	1	1,6560
FDRPFP090 V.CR	90	80	315	113	245,5	286	92	132	62	59,0	2	1	1,8560
FDRPFP110 V.CR	110	100	320	113	245,5	300	106	132	62	59,5	1	1	2,1370
FDRPFP140 V.CR	125/140	125	530	140	400,0	428	130	215	83	69,0	1	1	2,9740
FDRPFP160 V.CR	160	150	505	140	400,0	428	130	215	83	69,0	1	1	5,9600
FDRPFP225 V.CR	200/225	200	535	140	400,0	458	160	215	83	71,0	1	1	7,0900

MATERIAL

Cuerpo	PVCu
Maneta	PVCu
Junta	FKM
Disco	PVCu o PPH

CARACTERÍSTICAS

- Presión máxima de trabajo:
• DN 16-63mm: PN16
• DN 75-110mm: PN10
• Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
• Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención:0,5bar
- Materiales:
• Cuerpo
PVC-U250 (cloruro de polivinilo no plastificado) en cumplimiento de las normativas DIN-BS-UNI-AFNOR, KIWA, etc.
• Juntas
1) EPDM. Dureza: Shore 70, otras durezas bajo consulta.
2) FPM. Dureza: Shore 70, otras durezas bajo consulta.
• Muelles
1) Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto PTFE
2) Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto de Teflón
• Juntas (bola)
1) PTFE
2) PE
- Marcado:

FICHA TÉCNICA

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:
• Plasson (registrada en la mayoría de países)
• Diámetro de conexión, DN
• Presión Nominal, PN
• Tipo de material
- Roscas:
Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.