


FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE PURGA ROSCAR (FPM)

Fecha emisión: 17/04/2024



DIMENSIONES

Código Producto	G (inch)	H (mm)	I (mm)	DN (mm)	K (mm)	Z (mm)	F (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	PN (bar)	Peso [kg]
11691003	3/8"	71	12	10	45	47	23	20	80	16	0,0880
11691005	1/2"	75	15	15	45	45	23	20	80	16	0,0880
11691007	3/4"	89	16	20	55	57	29	15	52	16	0,1450
11691010	1"	102	19	25	66	64	37	10	30	16	0,2400
11691013	1 1/4"	120	22	32	80	76	44	8	22	16	0,4050
11691015	1 1/2"	142	22	40	96	98	54	6	13	16	0,6800
11691020	2"	169	26	50	118	117	65	3	6	16	1,1450
11691025	2 1/2"	215	44	65	139	137	108	2	4	16	2,2000
11691030	3"	250	51	80	165	148	125	1	3	16	3,6000
11691040	4"	295	61	100	207	173	148	1	2	16	6,6000

MATERIAL

Cuerpo PVC-U250
Junta FPM

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima de trabajo

DN 16-63mm: PN16

DN 75-110mm: PN10

Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar

Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención: 0,5bar

Marcado

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

Plasson (registrada en la mayoría de países)

Diámetro de conexión, DN

Presión Nominal, PN

Tipo de material

Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.