
FICHA TÉCNICA

VÁLVULA ESFERA DESMONTABLE BÁSICA UNIBLOCK ROSCAR **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	G (inch)	Lt (mm)	H (mm)	DN (mm)	K (mm)	Z (mm)	F (mm)	J (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	PN (bar)	Peso [kg]
11351003	3/8"	14	45	10	45	41	65	69	40	200	16	0,0850
11351005	1/2"	16	45	15	45	41	65	73	40	200	16	0,0900
11351007	3/4"	19	54	20	55	49	73	87	35	110	16	0,1590
11351010	1"	22	66	25	66	55	78	99	30	60	16	0,2220
11351013	1.1/4"	26	74	32	80	64	96	116	20	45	16	0,3760
11351015	1.1/2"	31	86	40	96	76	110	138	10	25	16	0,5360
11351020	2"	38	106	50	118	90	126	166	10	15	16	1,1090
11321025	2 1/2"	44	128	65	139	137	132	215	3	6	10	1,8000
11321030	3"	51	146	80	165	148	153	250	2	4	10	2,8500
11321040	4"	61	173	100	207	173	185	295	1	2	10	5,3000

MATERIAL

Cuerpo	PVC-U250
Maneta	PVC-U250
Junta	EPDM

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima de trabajo

DN 16-63mm: PN16
DN 75-110mm: PN10
Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención:0,5bar

Marcado

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:
Plasson (registrada en la mayoría de países)
Diámetro de conexión, DN
Presión Nominal, PN
Tipo de material

Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.