




FICHA TÉCNICA

ADAPTADOR MACHO BSPT – HEMBRA G

Fecha emisión: 20/04/2024



DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [caja]	Peso [kg]
0700BG005	1/2"	15	25,8	31,5	1	-	-
0700BG007	3/4"	15	31,8	32,5	1	-	-
0700BG010	1"	17	40,6	36,5	1	-	-
0700BG013	1 1/4"	23	49,5	45	1	-	-
0700BG015	1 1/2"	23	54,5	45	1	-	-
0700BG020	2"	27	69	53	1	-	-

MATERIAL

Cuerpo

Latón

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de trabajo

Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.

Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.

Resistencia de las sustancias química.

Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.

Presiones de funcionamiento y certificados calidad

Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.

Roscas

Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722

Part 1 - 1975.

Todas las roscas hembra menores a 3" son paralelas.

El resto de roscas macho y hembra son cónicas.

Bridas

Las dimensiones de las bridas responden a las normas ISO 7005-1 (TABLE 11),

BS 4504:1989 (TABLE 11), DIN 2501 (PN 16 TABLE), AS/NZS 4331.

Con todas las portabridas debe utilizarse una brida de metal.