
FICHA TÉCNICA

MANGUITO TRANSICIÓN ROSCA MACHO ACERO INOXIDABLE **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	G (inch)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
495104032015	32	1 1/2"	23	126	44	36	41	-	64	449,0000
495104040013	40	1 1/4"	29	134	48	36	45	-	54	455,0000
495104040015	40	1 1/2"	29	134	48	36	45	-	54	455,0000
495104050015	50	1 1/2"	38	137	49	36	50	-	48	535,0000
495104063015	63	1 1/2"	48	154	57	36	57	-	32	800,0000
495104063020	63	2"	48	159	57	41	57	-	30	888,0000

MATERIAL

Cuerpo	PE100
Rosca	Acero inoxidable
Tuerca	Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

Intervalo de Soldadura Accesorio

Diámetro Tubería	SDR7,4	SDR11	SDR17	SDR21	SDR26	SDR33
20	√	√				
25	√	√				
32	√	√				
40	√	√				
50	√	√				
63	√	√	√			
75	√	√				

Método de Soldadura
Smartfuse, código de barras y manual
Presión Nominal
PN 16 (Agua)
Temperatura de Trabajo
Los accesorios de electrofusión no están diseñados para ser utilizados en canalizaciones de agua caliente soportando las mismas temperaturas que el PE.
Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 40ºC.
Normativa
El diseño, las pruebas y el control de calidad de los accesorios ElectroFusion de Plasson se llevan a cabo de acuerdo con las normas internas de Plasson, basadas en las siguientes normativas internacionales:

FICHA TÉCNICA

EN 1555 | EN 12201 | NF 136 | AS/NZS 4129 | WIS 4-32-14 | WIS 4-32-15