


FICHA TÉCNICA

VÁLVULA ESFERA DESMONTABLE BIDIRECCIONAL STANDARD PARA AGUA POTABLE ROSCAR

Fecha emisión: 23/04/2024



DIMENSIONES

Código Producto	G (inch)	H (mm)	I (mm)	DN (mm)	K (mm)	Z (mm)	F (mm)	J (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	PN (bar)	Peso [kg]
11141003A	3/8"	71	12	10	45	47	45	65	40	160	16	95,0000
11141005A	1/2"	75	15	15	45	45	45	65	40	160	16	105,0000
11141007A	3/4"	89	16	20	55	57	54	73	30	90	16	204,0000
11141010A	1"	102	19	25	66	64	66	78	25	50	16	284,0000
11141013A	1 1/4"	120	22	32	80	76	74	96	20	40	16	479,0000
11141015A	1 1/2"	142	22	40	96	98	86	110	14	28	16	681,0000
11141020A	2"	169	26	50	118	117	106	129	8	13	16	1439,0000
11121025A	2 1/2"	215	44	65	139	137	128	132	2	4	16	2000,0000
11121030A	3"	250	51	80	165	148	146	153	1	2	16	3250,0000
11121040A	4"	295	61	100	207	173	173	185	1	2	16	6300,0000

MATERIAL

Cuerpo	PVC-U250
Maneta	PVC-U250
Junta	EPDM

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima de trabajo

DN 16-63mm: PN16

DN 75-110mm: PN10

Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar

Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención: 0,5bar

Marcado

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

Plasson (registrada en la mayoría de países)

Diámetro de conexión, DN

Presión Nominal, PN

Tipo de material

Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.