FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE ASIENTO ANGULAR ROSCA MACHO - COMPRESIÓN **Fecha emisión: 19/04/2024**



DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	G (inch)	H (mm)	E (mm)	I2 (mm)	A (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
03048200	20	1/2"	174	48	16	113	5	5	100	0,1760
03048250	25	3/4"	187	54	18	121	5	5	80	0,2380
03048320	32	1"	212	64	20	140	-	5	50	0,3600
03948400	40	1 1/4"	299	82	22	180	-	3	26	0,6050
03948500	50	1 1/2"	259	96	22	207	-	3	17	0,9240
03948632	63	2"	340	113	26	246	-	2	10	1,5180

MATERIAL

Junta	NBR
Cuerpo	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Racor	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Casquillo de Apriete	Acetal (POM)
Maneta	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Roscas	Polipropileno, block copolímero de alta calidad

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de trabajo
Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.
Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.
Presión de trabajo
PN8
Resistencia de las sustancias químicas
Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.
Presiones de funcionamiento y certificados calidad
Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.
Roscas
Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722
Part 1 - 1975.
Todas las roscas hembra menores a 3” son paralelas.
El resto de roscas macho y hembra son cónicas.
Bridas
Las dimensiones de las bridas responden a las normas ISO 7005-1 (TABLE 11),

BS 4504:1989 (TABLE 11), DIN 2501 (PN 16 TABLE), AS/NZS 4331.
Con todas las portabridas debe utilizarse una brida de metal.