
FICHA TÉCNICA

VÁLVULAS PP DE ESFERA SALIDA COMPRESIÓN - ROSCA MACHO **Fecha emisión: 28/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	G (inch)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	L2 (mm)	A (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
036020020005	20	1/2"	113	52	55	17	48	5	50	150	0,0830
036020020007	20	3/4"	114	52	55	18	48	5	40	120	0,1100
036020025007	25	3/4"	123	60	55	18	60	5	25	100	0,1100
036020025010	25	1"	125	60	55	20	60	-	20	80	0,1500
036020032010	32	1"	144	78	62	20	70	-	20	80	0,1550
036020032013	32	1 1/4"	147	78	62	23	70	-	10	60	0,2000

MATERIAL

Junta	NBR
Cuerpo	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Racor	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Casquillo de Apriete	Acetal (POM)
Material Junta Elastómera	NBR
Asiento	Teflón (POM)
Bola	Polipropileno, block copolímero de alta calidad más fibra de vidrio
Eje	Polipropileno, block copolímero de alta calidad más fibra de vidrio

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de trabajo
Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.
Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.

Resistencia de las sustancias químicas
Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.

Presiones de funcionamiento y certificados calidad
Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.

Roscas
Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1 - 1975.
Todas las roscas hembra menores a 3” son paralelas.
El resto de roscas macho y hembra son cónicas.

Bridas
Las dimensiones de las bridas responden a las normas ISO 7005-1 (TABLE 11), BS 4504:1989 (TABLE 11), DIN 2501 (PN 16 TABLE), AS/NZS 4331.

Con todas las portabridas debe utilizarse una brida de metal.