
FICHA TÉCNICA

CODO 90º MIXTO - ROSCA MACHO LATÓN **Fecha emisión: 28/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	R (inch)	E (mm)	I (mm)	I2 (mm)	A (mm)	A1 (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
077700032007	32	3/4"	64	67	18	104	79	1	25	75	0,2700
077700032010	32	1"	64	67	20	104	81	1	10	70	0,2860
077700032013	32	1 1/4"	64	67	22	104	82	1	10	70	0,3430
077700032015	32	1 1/2"	64	67	22	104	82	1	10	70	0,3600
077700040007	40	3/4"	82	84	18	124	86	1	5	55	0,4350
077700040010	40	1"	82	84	20	124	88	1	5	55	0,4350
077700040013	40	1 1/4"	82	84	22	124	90	1	5	55	0,4500
077700040015	40	1 1/2"	82	84	22	124	89	1	5	55	0,4600
077700050010	50	1"	96	93	20	144	94	1	2	40	0,5920
077700050013	50	1 1/4"	96	93	22	144	97	1	2	40	0,6130
077700050015	50	1 1/2"	96	93	22	144	97	1	2	40	0,6130
077700063015	63	1 1/2"	113	110	22	168	126	1	2	27	0,9550
077700063020	63	2"	113	110	26	168	126	1	2	27	0,9870

MATERIAL

Cuerpo	Polipropileno, block copolímero de alta calidad y rosca latón (CW617)
Racor	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Casquillo de Apriete	Acetal (POM). Disponible también en PVC-C
Junta Tórica	Nitrilo (NBR). Disponible también en EPDM y FPM

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de trabajo

Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.

Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.

Resistencia de las sustancias química.

Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.

Presiones de funcionamiento y certificados calidad

Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.

Roscas

Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722
Part 1 - 1975.

Todas las roscas hembra menores a 3” son paralelas.

El resto de roscas macho y hembra son cónicas.

Bridas

FICHA TÉCNICA

Las dimensiones de las bridas responden a las normas ISO 7005-1 (TABLE 11), BS 4504:1989 (TABLE 11), DIN 2501 (PN 16 TABLE), AS/NZS 4331.
Con todas las portabridas debe utilizarse una brida de metal.