FICHA TÉCNICA

TE IGUAL **Fecha emisión: 16/04/2024**



DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	H (mm)	E (mm)	I (mm)	A (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
Z070406016	16	126	39	50	63	10	50	220	0,0830
070400020	20	145	48	56	73	10	60	120	0,1414
070400025	25	156	54	58	78	5	50	100	0,1730
070400032	32	185	64	67	93	5	30	60	0,2850
070400040	40	221	82	86	111	-	20	40	0,5006
070400050	50	252	96	95	126	-	10	25	0,7409
070400063	63	294	113	110	146	-	8	16	1,2154
870400075	75	364	132	137	182	-	4	7	1,9470
870400090	90	438	152	164	219	-	2	5	3,2350
870400110	110	583	181	196	294	-	1	2	5,8800

MATERIAL

Cuerpo	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Racor	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Casquillo de Apriete	Acetal (POM). Disponible también en PVC-C
Junta Tórica	Nitrilo (NBR). Disponible también en EPDM y FPM

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de trabajo
Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.
Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.
Resistencia de las sustancias química.
Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.
Presiones de funcionamiento y certificados calidad
Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.
Roscas
Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722
Part 1 - 1975.
Todas las roscas hembra menores a 3” son paralelas.
El resto de roscas macho y hembra son cónicas.
Bridas
Las dimensiones de las bridas responden a las normas ISO 7005-1 (TABLE 11),
BS 4504:1989 (TABLE 11), DIN 2501 (PN 16 TABLE), AS/NZS 4331.

Con todas las portabridas debe utilizarse una brida de metal.