
FICHA TÉCNICA

TE REDUCIDA 90º

Fecha emisión: 28/03/2024





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	d1 (mm)	H (mm)	E (mm)	E1 (mm)	I (mm)	I1 (mm)	A (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
Z073400020016	20	16	137	48	39	57	50	70	10	50	150	0,1250
0734000250200	25	20	150	54	48	58	57	74	5	50	100	0,1658
0734000320255	32	25	173	64	54	67	58	83	5	20	70	0,2555
0734000400255	40	25	205	82	54	84	58	84	-	20	45	0,4120
0734000400320	40	32	207	82	64	82	67	97	-	20	40	0,4284
0734000500255	50	25	228	96	54	93	76	105	-	10	30	0,5497
0734000500320	50	32	230	96	64	93	67	117	-	10	30	0,5900
0734000500400	50	40	236	96	82	93	82	114	-	10	30	0,6466
0734000630320	63	32	268	113	64	113	62	118	-	10	20	0,8920
0734000630400	63	40	268	113	82	113	84	139	-	10	20	0,9621
0734000630500	63	50	275	113	96	110	93	132	-	9	18	1,0210
8734000750633	75	63	364	132	113	137	109	153	-	3	7	1,6610

MATERIAL

Cuerpo	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Racor	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Casquillo de Apriete	Acetal (POM). Disponible también en PVC-C
Junta Tórica	Nitrilo (NBR). Disponible también en EPDM y FPM

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de trabajo

Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.

Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.

Resistencia de las sustancias química.

Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.

FICHA TÉCNICA

Presiones de funcionamiento y certificados calidad

Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.

Roscas

Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1 - 1975.

Todas las roscas hembra menores a 3” son paralelas.

El resto de roscas macho y hembra son cónicas.

Bridas

Las dimensiones de las bridas responden a las normas ISO 7005-1 (TABLE 11), BS 4504:1989 (TABLE 11), DIN 2501 (PN 16 TABLE), AS/NZS 4331.

Con todas las portabridas debe utilizarse una brida de metal.