
FICHA TÉCNICA

CODO 90º ROSCA HEMBRA **Fecha emisión: 28/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	Rp (inch)	I2 (mm)	A (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
050507005	1/2" x 1/2"	17	32	10	50	1000	0,0220
050507007	3/4" x 3/4"	18	35	10	50	700	0,0300
050507010	1" x 1"	21	41	10	50	400	0,0450
050507013	1 1/4" x 1 1/4"	25	48	10	25	200	0,0870
050507015	1 1/2" x 1 1/2"	25	54	5	25	150	0,1160
050507020	2" x 2"	30	65	5	25	80	0,1570

MATERIAL

Cuerpo — Polipropileno, block copolímero de alta calidad

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de trabajo
Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.
Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.
Resistencia de las sustancias químicas.
Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.
Presiones de funcionamiento y certificados calidad
Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.
Roscas
Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722
Part 1 - 1975.
Todas las roscas hembra menores a 3” son paralelas.
El resto de roscas macho y hembra son cónicas.