FICHA TÉCNICA

MANGUITO ROSCA MACHO **Fecha emisión: 29/03/2024**



DIMENSIONES

Código Producto	R (inch)	H (mm)	E (mm)	I2 (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
050607005	1/2"	47	22	17	10	100	1800	0,0080
050607007	3/4"	49	27	18	10	100	1500	0,0110
050607010	1"	55	36	20	10	100	800	0,0230
050607013	1 1/4"	60	46	22	10	50	400	0,0350
050607015	1 1/2"	61	50	22	5	50	300	0,0480
050607020	2"	71	65	26	5	20	180	0,0780

MATERIAL

Cuerpo	Polipropileno, block copolímero de alta calidad

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de trabajo
Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.
Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.
Resistencia de las sustancias químicas.
Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.
Presiones de funcionamiento y certificados calidad
Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.
Roscas
Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722
Part 1 - 1975.
Todas las roscas hembra menores a 3” son paralelas.
El resto de roscas macho y hembra son cónicas.