


ENLACE MIXTO - ROSCA MACHO

Fecha emisión: 20/04/2024



DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	R (inch)	H (mm)	E (mm)	I (mm)	I2 (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
070200020005	20	1/2"	92	48	71	17	10	100	350	0,0584
070200020007	20	3/4"	92	48	71	18	10	50	350	0,0590
070200020010	20	1"	86	48	52	20	10	50	350	0,0600
070200025005	25	1/2"	94	54	72	17	10	50	250	0,0678
070200025007	25	3/4"	95	54	72	18	10	100	250	0,0730
070200025010	25	1"	97	54	72	20	10	50	250	0,0790
070200032007	32	3/4"	106	64	83	18	5	50	150	0,1130
070200032010	32	1"	107	64	83	20	5	100	150	0,1220
070200032013	32	1 1/4"	110	64	83	22	5	50	150	0,1140
070200032015	32	1 1/2"	110	64	83	22	5	50	140	0,1267
070200040010	40	1"	118	82	91	20	-	55	110	0,1840
070200040013	40	1 1/4"	117	82	90	22	-	55	110	0,1850
070200040015	40	1 1/2"	117	82	90	22	-	50	100	0,1849
070200040020	40	2"	123	82	91	26	-	50	100	0,2080
070200050010	50	1"	133	96	106	20	-	35	70	0,2660
070200050013	50	1 1/4"	136	96	106	22	-	35	70	0,2660
070200050015	50	1 1/2"	136	96	109	22	-	25	70	0,2770
070200050020	50	2"	140	96	109	26	-	25	65	0,2840
070200063013	63	1 1/4"	154	113	123	22	-	24	48	0,4432
070200063015	63	1 1/2"	154	113	123	22	-	24	48	0,4511
070200063020	63	2"	167	113	123	26	-	24	48	0,4610
070200063025	63	2 1/2"	160	113	123	29	-	20	45	0,4587
870200075020	75	2"	189	132	156	26	-	4	28	0,7372
870200075025	75	2 1/2"	192	132	156	29	-	4	28	0,7522
870200075030	75	3"	196	132	156	33	-	5	25	0,7512
870200090020	90	2"	226	152	169	26	-	4	16	1,1030
870200090025	90	2 1/2"	229	152	169	29	-	4	16	1,0970
870200090030	90	3"	232	152	169	33	-	4	16	1,0900
870200090040	90	4"	238	152	169	38	-	2	12	1,1330
870200110020	110	2"	263	181	215	26	-	2	8	1,9330
870200110030	110	3"	259	181	215	33	-	2	8	1,9330
870200110040	110	4"	267	181	215	42	-	2	8	1,9440

MATERIAL

Cuerpo	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Racor	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Casquillo de Apriete	Acetal (POM). Disponible también en PVC-C
Junta Tórica	Nitrilo (NBR). Disponible también en EPDM y FPM

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de trabajo

Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías



FICHA TÉCNICA

de polietileno.

Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.

Resistencia de las sustancias química.

Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.

Presiones de funcionamiento y certificados calidad

Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.

Roscas

Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722

Part 1 - 1975.

Todas las roscas hembra menores a 3" son paralelas.

El resto de roscas macho y hembra son cónicas.

Bridas

Las dimensiones de las bridas responden a las normas ISO 7005-1 (TABLE 11),

BS 4504:1989 (TABLE 11), DIN 2501 (PN 16 TABLE), AS/NZS 4331.

Con todas las portabridas debe utilizarse una brida de metal.