



DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	Rp (inch)	H (mm)	E (mm)	I (mm)	I2 (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
070306016005	16	1/2"	73	39	52	19	10	50	500	0,0360
070306016007	16	3/4"	75	39	53	19	10	50	500	0,0360
070300020005	20	1"	82	48	60	19	10	100	350	0,0598
070300020007	20	3/4"	82	48	60	19	10	50	350	0,0580
070300020010	20	1"	92	48	57	21	10	50	300	0,0680
070300025007	25	3/4"	88	54	63	21	10	100	250	0,0830
070300025010	32	1"	88	54	63	21	10	50	250	0,0780
070300032007	32	3/4"	94	64	73	19	5	50	150	0,1067
070300032010	32	1"	94	64	69	21	5	75	150	0,1150
070300032013	32	1 1/4"	96	64	67	25	5	70	140	0,1400
070300040010	40	1"	112	82	84	21	-	55	110	0,1780
070300040013	40	1 1/4"	114	82	84	25	-	55	110	0,2020
070300040015	40	1 1/2"	114	82	84	25	-	50	100	0,2250
070300050013	50	1 1/4"	123	96	93	25	-	35	75	0,2760
070300050015	50	1 1/2"	123	96	93	25	-	35	70	0,2770
070300050020	50	2"	128	96	93	30	-	35	70	0,2940
070300063013	63	1 1/4"	139	113	110	25	-	24	48	0,4170
070300063015	63	1 1/2"	139	113	110	25	-	24	48	0,4383
070300063020	63	2"	148	113	110	30	-	24	48	0,4425
870300075020	75	2"	181	132	137	30	-	5	27	0,6917
870300075025	75	2 1/2"	175	132	137	33	-	5	27	0,7303
870300090020	90	2"	212	152	182	30	-	2	14	1,1300
870300090030	90	3"	222	152	182	40	-	2	14	1,1830
870300090040	90	4"	242	152	182	50	-	2	12	1,5180
870300110030	110	3"	263	181	215	42	-	2	8	2,0070
870300110040	110	4"	273	181	215	52	-	2	8	2,1360

MATERIAL

Cuerpo
Racor
Casquillo de Apriete
Junta Tórica

Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Acetal (POM). Disponible también en PVC-C
Nitrilo (NBR). Disponible también en EPDM y FPM

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de trabajo

Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.

Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.

Resistencia de las sustancias química.

Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o



FICHA TÉCNICA

FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.

Presiones de funcionamiento y certificados calidad

Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.

Roscas

Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722

Part 1 - 1975.

Todas las roscas hembra menores a 3" son paralelas.

El resto de roscas macho y hembra son cónicas.

Bridas

Las dimensiones de las bridas responden a las normas ISO 7005-1 (TABLE 11),

BS 4504:1989 (TABLE 11), DIN 2501 (PN 16 TABLE), AS/NZS 4331.

Con todas las portabridas debe utilizarse una brida de metal.