



FICHA TÉCNICA

TOMA EN CARGA SALIDA PARALELA

Fecha emisión: 19/04/2024



DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	d1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	B (mm)	D. Cuchilla (mm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
4963P4063020	63	20	125	50	177	118	100	20	16	1035,0000
4963P4063032	63	32	132	56	177	118	100	25	16	1042,0000
4963P4063040	63	40	142	60	177	118	100	25	16	1070,0000
4963P4063050	63	50	123	64	177	118	100	30	16	906,0000
4963P4063063	63	63	175	64	177	118	100	30	16	1180,0000
4963P4075020	75	20	125	50	177	118	117	20	16	1120,0000
4963P4075032	75	32	132	56	177	118	117	25	16	1130,0000
4963P4075040	75	40	142	60	177	118	117	25	16	1119,0000
4963P4075050	75	50	123	64	177	118	117	30	16	1140,0000
4963P4075063	75	63	175	64	177	118	117	30	16	1226,0000
4963P4090020	90	20	125	50	177	118	126	20	14	1170,0000
4963P4090032	90	32	132	56	177	118	126	25	14	1120,0000
4963P4090040	90	40	142	60	177	118	126	25	14	1130,0000
4963P4090050	90	50	123	64	177	118	126	30	14	1235,0000
4963P4090063	90	63	175	64	177	118	126	30	14	1270,0000
4963P4110020	110	20	125	50	177	118	148	20	12	1240,0000
4963P4110032	110	32	132	56	177	118	148	25	12	1175,0000
4963P4110040	110	40	142	60	177	118	148	25	12	1179,0000
4963P4110050	110	50	123	64	177	118	148	30	12	1293,0000
4963P4110063	110	63	175	64	177	118	148	30	12	1380,0000
4963P4125020	125	20	125	50	177	118	162	20	10	1275,0000
4963P4125032	125	32	132	56	177	118	162	25	10	1298,0000
4963P4125040	125	40	142	60	177	118	162	25	10	1320,0000
4963P4125050	125	50	123	64	177	118	162	30	10	1335,0000
4963P4125063	125	63	175	64	177	118	162	30	10	1426,0000
4963P4140020	140	20	125	50	177	118	180	20	10	1305,0000
4963P4140032	140	32	132	56	177	118	180	25	10	1330,0000
4963P4140040	140	40	142	60	177	118	180	25	10	1360,0000
4963P4140050	140	50	123	64	177	118	180	30	10	1370,0000
4963P4140063	140	63	175	64	177	118	180	30	10	1468,0000
4963P4160020	160	20	125	50	177	118	199	20	10	1390,0000
4963P4160032	160	32	132	56	177	118	199	25	10	1304,0000
4963P4160040	160	40	142	60	177	118	199	25	10	1327,0000
4963P4160050	160	50	123	64	177	118	199	30	10	1348,0000
4963P4160063	160	63	175	64	177	118	199	30	10	1399,0000
4963P4180020	180	20	125	50	177	118	219	20	8	1550,0000
4963P4180032	180	32	132	56	177	118	219	25	8	1304,0000
4963P4180040	180	40	142	60	177	118	219	25	8	1490,0000
4963P4180050	180	50	123	64	177	118	219	30	8	1515,0000
4963P4180063	180	63	175	64	177	118	219	30	8	1304,0000
4963P4200020	200	20	125	50	177	176	202	20	8	1360,0000
4963P4200032	200	32	132	56	177	176	202	25	8	1451,0000
4963P4200040	200	40	142	60	177	176	202	25	8	1405,0000
4963P4200050	200	50	123	64	177	176	202	30	8	1425,0000
4963P4200063	200	63	175	64	177	176	202	30	8	1510,0000
4963P4225020	225	20	125	50	177	176	227	20	8	1370,0000
4963P4225032	225	32	132	56	177	176	227	25	8	1450,0000
4963P4225040	225	40	142	60	177	176	227	25	8	1485,0000
4963P4225050	225	50	123	64	177	176	227	30	8	1506,0000
4963P4225063	225	63	175	64	177	176	227	30	8	1586,0000



FICHA TÉCNICA

4963P4250020	250	20	125	50	177	176	252	20	8	1380,0000
4963P4250032	250	32	132	56	177	176	252	25	8	1569,0000
4963P4250040	250	40	142	60	177	176	252	25	8	1582,0000
4963P4250050	250	50	123	64	177	176	252	30	8	1589,0000
4963P4250063	250	63	175	64	177	176	252	30	8	1595,0000

MATERIAL

Cuerpo	PE100
Tapón	PE100
Tuerca	Acero Galvanizado
Tornillo	Acero galvanizado

CARACTERÍSTICAS

Intervalo de Soldadura Accesorio

Diámetro Tubería	SDR7,4	SDR11	SDR17	SDR21	SDR26	SDR33
63	✓	✓	✓			
75	✓	✓				
90	✓	✓	✓			
110	✓	✓	✓			
125	✓	✓	✓			
140	✓	✓	✓			
160	✓	✓	✓			
180	✓	✓	✓			
200	✓	✓	✓			
225	✓	✓	✓			
250	✓	✓	✓	✓		

PN

PN 16 (Agua)

Método de Soldadura

Smartfuse, código de barras y manual

Temperatura de Trabajo

Los accesorios de electrofusión no están diseñados para ser utilizados en canalizaciones de agua caliente soportando las mismas temperaturas que el PE.

Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 40°C.

Material

Todos los accesorios de electrofusión de PLASSON se fabrican con material clase PE100, de conformidad con las normas internacionales para sistemas de agua potable y gas natural o procesado.

Normativa

El diseño, las pruebas y el control de calidad de los accesorios ElectroFusion de Plasson se llevan a cabo de acuerdo con las normas internas de Plasson, basadas en las siguientes normativas internacionales:

EN 1555 | EN 12201 | NF 136 | AS/NZS 4129 | WIS 4-32-14 | WIS 4-3251