PLASSON SPAIN

FICHA TÉCNICA

TOMA EN CARGA CON VÁLVULA


Fecha emisión: 19/03/2024



63 - 180mm



200 - 250mm



DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	d1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	B (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
495404063032	63	32	126	46	244	118	99	2	8	2,0900
495404063040	63	40	137	46	244	118	99	2	8	2,1030
495404063050	63	50	152	51	244	118	99	2	8	2,1400
495404063063	63	63	186	51	244	118	99	2	8	2,2050
495404075032	75	32	126	46	244	118	117	2	8	2,1000
495404075040	75	40	137	46	244	118	117	2	8	2,1130
495404075050	75	50	152	51	244	118	117	2	8	2,1500
495404075063	75	63	186	51	244	118	117	2	8	2,2150
495404090032	90	32	126	46	244	118	126	2	8	2,1500
495404090040	90	40	137	46	244	118	126	2	8	2,1630
495404090050	90	50	152	51	244	118	126	2	8	2,2000
495404090063	90	63	186	51	244	118	126	2	8	2,2650
495404110032	110	32	126	46	244	118	148	2	8	2,2670
495404110040	110	40	137	46	244	118	148	2	8	2,2500
495404110050	110	50	152	51	244	118	148	2	8	2,2800
495404110063	110	63	186	51	244	118	148	2	8	2,3450
495404125032	125	32	126	46	244	118	162	2	8	2,2770
495404125040	125	40	137	46	244	118	162	2	8	2,2900
495404125050	125	50	152	51	244	118	162	2	8	2,3270
495404125063	125	63	186	51	244	118	162	2	8	2,3920
495404140032	140	32	126	46	244	118	180	2	8	2,2850
495404140040	140	40	137	46	244	118	180	2	8	2,2980
495404140050	140	50	152	51	244	118	180	2	8	2,3350
495404140063	140	63	186	51	244	118	180	2	8	2,4410
495404160032	160	32	126	46	244	118	202	2	8	2,3770
495404160040	160	40	137	46	244	118	202	2	8	2,3900
495404160050	160	50	152	51	244	118	202	2	8	2,4270
495404160063	160	63	186	51	244	118	202	2	8	2,4920
495404180032	180	32	126	46	244	118	220	2	8	2,4400
495404180040	180	40	137	46	244	118	220	2	8	2,4530
495404180050	180	50	152	51	244	118	220	2	8	2,4900
495404180063	180	63	186	51	244	118	220	2	8	2,5550
495404200032	200	32	126	46	244	176	202	1	5	2,4310
495404200040	200	40	137	46	244	176	202	1	5	2,4440
495404200050	200	50	152	51	244	176	202	1	5	2,4810
495404200063	200	63	186	51	244	176	202	1	5	2,5460
495404225032	225	32	126	46	244	176	227	1	5	2,4480
495404225040	225	40	137	46	244	176	227	1	5	2,5010
495404225050	225	50	152	51	244	176	227	1	5	2,5380
495404225063	225	63	186	51	244	176	227	1	5	2,6030
495404250032	250	32	126	46	244	176	252	1	5	2,5040
495404250040	250	40	137	46	244	176	252	1	5	2,5170
495404250050	250	50	152	51	244	176	252	1	5	2,5540
495404250063	250	63	186	51	244	176	252	1	5	2,6190

MATERIAL

Cuerpo	PE100

Tuerca	Acero Galvanizado
Tornillo	Acero galvanizado

CARACTERÍSTICAS

Intervalo de Soldadura

Diámetro Tubería	SDR7,4	SDR11	SDR17	SDR21
63	√	√	√	
75	√	√	√	
90	√	√	√	
110	√	√	√	
125	√	√	√	
140	√	√	√	
160	√	√	√	√
180	√	√	√	
200	√	√	√	
225	√	√	√	
250	√	√	√	

Método de Soldadura
Smartfuse, código de barras y manual
Presión Nominal
PN 16 (Agua)
Temperatura de Trabajo
Los accesorios de electrofusión no están diseñados para ser utilizados en canalizaciones de agua caliente soportando las mismas temperaturas que el PE.
Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 40ºC.
Normativa
El diseño, las pruebas y el control de calidad de los accesorios ElectroFusion de Plasson se llevan a cabo de acuerdo con las normas internas de Plasson, basadas en las siguientes normativas internacionales:
EN 1555 | EN 12201 | NF 136 | AS/NZS 4129 | WIS 4-32-14 | WIS 4-32-15