



DIMENSIONES

Código Producto	DE (mm)	T (inch)	Ø	L (mm)	CH (mm)	A (mm)	S (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
49EH07020005	20	1/2"	-	-	-	-	-	-	-	0,0800
49EH07025007	25	3/4"	45	80	32	44	3	30	60	0,1200
49EH07032010	32	1"	55	90	40	47	3	15	35	0,2000
49EH07040010	40	1"	65	90	40	57	3,7	10	20	0,2500
49EH07040013	40	1 1/4"	65	100	49	56	3,7	10	20	0,3000
49EH07040015	40	1 1/4"	75	100	55	56	3,7	8	16	0,3200
49EH07050015	50	1 1/2"	75	100	55	57	4,6	8	16	0,3500
49EH07050020	50	2"	85	115	67	57	4,6	5	10	0,5200
49EH07063015	63	1 1/2"	85	115	55	63	5,8	5	10	0,4500
49EH07063020	63	2"	85	120	67	63	5,8	5	10	0,5800

MATERIAL

Cuerpo	PE100 (MRS100), 100% material virgen
Racor	Latón (CW724R)
Rosca	Latón (CW724R)
Junta	NBR

CARACTERÍSTICAS

Presiones de Trabajo

PN 16 bar Agua / MOP 5 bar (hasta 2")

Aplicaciones

Racor PE/Latón se usan en redes de distribución de agua, tanto para agua potable como para aplicaciones industriales, siempre que sea necesario conectar diferentes materiales o dos tuberías de diferentes diámetros.

Certificados y Homologaciones

Latón cumple con la UNE EN 12168. Spigot de PE cumple con la UNE EN 12201-3.

Certificado para agua potable.

Todos los productos son fabricados bajo el sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001.

Certificación del Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001.

Roscas

Roscas cónicas de acuerdo con la UNE EN 10226-1 y la ISO 7/1.

Spigot del accesorio, de acuerdo con la UNE EN 12201-5, PE100 SDR11 PN16 Agua.

Roscas hembras de PE, reforzados con anillo de acero inoxidable AISI 304.