FICHA TÉCNICA

MANGUITO ADAPTADOR PE - PVC **Fecha emisión: 28/03/2024**



DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
4701V4160	160	193	187	90	77	106	1	6	1,5460

MATERIAL

Cuerpo	PE100

CARACTERÍSTICAS

- PN
PN 0,5 (Agua)
- Intervalo de Soldadura Accesorio
De 110mm en tuberías SDR<33
De 125-400mm en tuberías SDR<17
- Método de Soldadura
Smartfuse, código de barras y manual
- Temperatura de Trabajo
Los accesorios de electrofusión no están diseñados para ser utilizados en canalizaciones de agua caliente soportando las mismas temperaturas que el PE.
Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 40ºC.
- Material
Todos los accesorios de electrofusión de PLASSON se fabrican con material clase PE100, de conformidad con las normas internacionales para sistemas de agua potable y gas natural o procesado.
- Normativa
El diseño, las pruebas y el control de calidad de los accesorios ElectroFusion de Plasson se llevan a cabo de acuerdo con las normas internas de Plasson, basadas en las siguientes normativas internacionales:
EN 1555 | EN 12201 | NF 136 | AS/NZS 4129 | WIS 4-32-14 | WIS 4-326