
PLASSON SPAIN

FICHA TÉCNICA

CODO 45º SDR11

Fecha emisión: 28/03/2024





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	e (mm)	le (mm)	z (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
019200207	20	1,9	52	72	20	40	20,0000
019200208	25	2,3	57	75	20	40	0,0310
019200209	32	2,9	67	90	15	30	0,0580
019200210	40	3,7	74	96	15	30	0,0910
019200211	50	4,6	62	78	15	30	0,1110
019200212	63	5,8	66	90	12	24	0,2100
019200213	75	6,8	71	90	10	20	0,2910
019200214	90	8,2	83	105	6	12	0,4800
019200215	110	10	93	121	4	8	0,8500
019200216	125	11,4	99	135	3	6	1,2000
019200338	140	12,7	121	164	4	8	1,7600
019200217	160	14,6	142	190	3	5	2,7230
019200218	180	16,4	143	190	2	4	3,4700
019200219	200	18,2	153	207	2	5	4,6100
019200220	225	20,5	154	210	1	4	6,1450
019200279	250	22,7	133	220	1	3	8,3300
019200281	280	25,4	144	320	1	3	10,6400
019200283	315	28,6	155	250	1	2	14,6700
019221355	355	32,2	170	317	1	1	23,5000
019221400	400	36,6	187	346	1	1	30,0000
019221450	450	40,9	202	375	1	1	44,0000
019221500	500	45,4	222	410	1	1	57,0000

MATERIAL

Cuerpo	PE100

CARACTERÍSTICAS

•Peso reducido
•Durabilidad, larga vida útil.
•Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
•Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
•Resistencia al impacto.
•Resistencia a las radiaciones ultravioletas
•Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
•Resistencia a la Abrasión
•Baja perdida de carga, superficie lisa hace que la perdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
•Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
•Resistencia bacteriana.
•Insensible a la congelación.

FICHA TÉCNICA

Temperaturas de Trabajo
Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 45ºC.
Presiones Nominales
Para accesorios SDR11:
•Agua PN16.
•Gas PN10.
Normativa
Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.