
FICHA TÉCNICA

TE IGUAL 45º SDR17 **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	D (mm)	e (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
013717040	40	2,4	189	45	75	75	20	10	40	0,1400
013717050	50	3	222	55	90	90	23	7	28	0,2300
013700663	63	3,8	244	63	96	93	23	8	16	0,4100
013700665	75	4,5	290	75	105	107	34	6	12	0,6950
013700667	90	5,4	371	85	149	149	51	2	5	1,0350
013700670	110	6,6	400	85	164	164	55	1	3	2,0250
013717125	125	7,4	447	105	185	185	45	1	2	2,8600
013717160	160	9,5	538	115	260	260	50	1	1	4,2000
013717180	180	10,7	580	116	268	272	75	1	1	7,7500
013717200	200	11,9	633	122	287	286	94	1	1	10,2000
013717225	225	13,4	700	135	350	350	85	1	1	14,8000
013717250	250	14,8	792	143	397	397	109	1	1	16900,0000
013717280	280	16,6	852	146	440	440	120	1	1	23400,0000
013717315	315	18,7	965	165	494	494	138	1	1	33,4000

MATERIAL

Cuerpo PE100

CARACTERÍSTICAS

•Peso reducido
•Durabilidad, larga vida útil.
•Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
•Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
•Resistencia al impacto.
•Resistencia a las radiaciones ultravioletas
•Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
•Resistencia a la Abrasión
•Baja perdida de carga, superficie lisa hace que la perdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
•Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
•Resistencia bacteriana.
•Insensible a la congelación.

Temperaturas de Trabajo

Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 45ºC.

Presiones Nominales

Para accesorios SDR17:
•Agua PN10.
•Gas PN6.

Normativa

Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.