
PLASSON SPAIN

FICHA TÉCNICA

REDUCCIÓN CONCENTRICA SDR17

Fecha emisión: 29/03/2024





DIMENSIONES

Código Producto	d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
019700198	63	32	3,8	2,9	142	63	46	14	14	80,0000
019700200	63	50	3,8	3	152	64	58	10	10	100,0000
014970704	75	40	4,5	3,7	172	76	55	12	48	0,1600
014970705	75	50	4,5	4,6	172	76	61	10	40	0,1700
014900879	75	63	4,5	3,8	166	70	63	10	36	0,1500
014970905	90	50	5,4	3,00	174	79	55	10	40	0,2060
014900880	90	63	5,4	3,8	182	79	70	10	40	0,2150
014900881	90	75	5,4	4,5	185	79	70	10	40	0,2360
014900795	110	63	6,6	3,8	185	82	67	8	14	0,2950
019700273	110	75	6,6	4,5	185	85	70	8	14	0,3150
014900796	110	90	6,6	5,4	185	82	79	8	14	0,3350
014900797	125	63	7,4	3,8	200	87	63	6	12	0,4500
014971207	125	75	7,4	4,5	227	100	75	6	12	0,4500
014900798	125	90	7,4	5,4	200	87	79	6	12	0,4600
014900799	125	110	7,4	6,6	200	87	82	3	9	0,5000
014971407	140	75	8,3	4,5	230	113	74	5	10	0,6130
019700432	140	90	8,3	5,4	230	112	86	5	10	0,6300
019700222	140	110	8,3	6,6	230	114	91	2	8	0,6950
014900882	140	125	8,3	7,4	235	115	87	2	8	0,7400
014900800	160	90	9,5	5,4	248	109	84	2	8	0,8200
014900211	160	110	9,5	6,6	252	110	88	2	8	0,8900
014900801	160	125	9,5	7,4	245	120	87	2	8	0,9600
014900802	160	140	9,5	8,3	260	120	110	2	8	1,0100
019700326	180	90	10,7	5,4	244	105	80	2	8	1040,0000
019700441	180	110	10,7	6,6	275	124	93	2	8	1200,0000
014900883	180	125	10,7	7,4	245	108	90	2	6	1,1450
019700223	180	140	10,7	8,3	277	123	114	2	6	1310,0000
014900884	180	160	10,7	9,5	278	125	125	2	6	1,4500
0149200110	200	110	11,9	6,6	287	126	96	1	6	1300,0000
014972012	200	125	11,9	7,4	281	124	110	1	6	1,9700
014900212	200	160	11,9	9,5	278	120	120	1	6	1,6550
019700224	200	180	11,9	10,7	236	117	109	1	6	1200,0000
014972211	225	110	13,4	6,6	311	132	90	1	2	2,6200
014900803	225	140	13,4	8,3	290	133	114	1	2	1980,0000
014900213	225	160	13,4	9,5	295	134	123	1	2	2,1750
014900804	225	180	13,4	10,7	272	124	115	1	2	2,1450
014901043	250	160	14,8	9,5	290	151	99	1	2	2,8500
014901044	250	180	14,8	10,7	295	130	105	1	2	2,8500
014901045	250	200	14,8	11,9	325	154	113	1	2	3,2050
014901046	250	225	14,8	13,4	332	162	120	1	2	3,5500
014972818	280	180	16,6	10,7	357	150	120	1	2	4,7700
019700146	280	200	16,6	11,9	333	142	116	1	2	3,8800
019700140	280	225	16,6	13,4	335	158	124	1	2	4,1000
019700147	280	250	16,6	14,8	340	139	134	1	2	4,4200
019700148	315	225	18,7	13,4	365	152	125	1	4	5,2900
019700134	315	250	18,7	14,8	367	151	133	1	4	5,6350
019700159	315	280	18,7	16,6	365	150	140	1	4	5,9400
010013315	355	250	21,1	14,8	426	175	145	1	1	7,2000
010013316	355	280	21,1	16,6	426	170	155	1	1	9,0000
010013317	355	315	21,1	18,7	426	175	170	1	1	10,0000

010013318	400	280	23,7	16,6	465	190	155	1	1	13,5000
010013319	400	315	23,7	18,7	460	190	165	1	1	13,0600
010013320	400	355	23,7	21,1	463	190	185	1	1	15,0000
010006449	450	280	26,7	16,6	480	202	146	1	1	12500,0000
010006450	450	315	26,7	18,7	480	202	157	1	1	11,6000
010006451	450	355	26,7	21,1	480	202	172	1	1	11,9000
010006452	450	400	26,7	23,7	480	202	187	1	1	12,7000
010006454	500	355	29,7	21,1	520	222	172	1	1	15,7000
010006455	500	400	29,7	23,7	520	222	187	1	1	16,2000
010006456	500	450	29,7	26,7	520	222	202	1	1	17,0000
014976335	630	355	37,4	21,1	650	265	172	1	1	33,5000
010006461	630	400	37,4	23,7	650	265	187	1	1	29,7000
010006462	630	450	37,4	26,7	650	265	202	1	1	30,1000
010006463	630	500	37,4	29,7	650	265	222	1	1	30,8000

MATERIAL

Cuerpo	PE100

CARACTERÍSTICAS

•Peso reducido
•Durabilidad, larga vida útil.
•Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
•Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
•Resistencia al impacto.
•Resistencia a las radiaciones ultravioletas
•Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
•Resistencia a la Abrasión
•Baja perdida de carga, superficie lisa hace que la perdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
•Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
•Resistencia bacteriana.
•Insensible a la congelación.

Temperaturas de Trabajo

Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 45ºC.

Presiones Nominales

Para accesorios SDR17:
•Agua PN10.
•Gas PN6.

Normativa

Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.