
PLASSON SPAIN

FICHA TÉCNICA

REDUCCIÓN CONCENTRICA SDR11

Fecha emisión: 28/03/2024





DIMENSIONES

Código Producto	d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
010013260	25	20	2,3	1,9	90	41	41	5	10	10,0000
010013261	32	20	3	2	101	44	41	5	10	20,0000
010013262	32	25	2,9	2,3	105	44	41	15	60	0,0230
014910402	40	20	3,7	1,9	115	49	41	10	40	0,0350
010013264	40	25	3,7	2,3	115	49	41	10	30	0,0350
010013265	40	32	3,7	2,9	115	49	44	10	30	0,0390
010013266	50	25	4,6	2,3	130	56	42	12	120	0,0610
010013267	50	32	4,6	2,9	132	57	47	10	110	0,0650
010013268	50	40	4,6	3,7	134	57	51	10	110	0,0750
014910602	63	25	5,8	2,3	140	64	57	10	60	90,0000
010013269	63	32	5,8	2,9	142	63	45	10	60	0,1100
010013270	63	40	5,8	3,7	146	64	51	10	50	0,1180
010013271	63	50	5,8	4,6	152	64	58	10	50	0,1300
014910704	75	40	6,9	3,7	172	76	55	8	48	0,2000
010013273	75	50	6,8	4,6	150	65	57	8	40	0,1900
010013274	75	63	6,8	5,8	166	70	65	8	36	0,2150
010013275	90	50	8,2	4,6	180	80	57	8	40	0,2800
010013276	90	63	8,2	5,8	182	80	69	8	40	0,3180
010013277	90	75	8,2	6,8	185	79	76	8	40	0,3450
0100110050	110	50	10,0	4,6	177	88	57	7	14	390,0000
010013279	110	63	10,0	5,8	185	84	69	7	14	0,4350
010013280	110	75	10,0	6,8	185	84	74	7	14	0,4800
010013281	110	90	10,0	8,2	185	85	81	7	14	0,5000
010013282	125	63	11,4	5,8	200	91	69	6	12	0,6350
014911207	125	75	11,4	6,9	227	100	75	6	12	0,6700
010013283	125	90	11,4	8,2	200	91	80	6	12	0,6550
010013284	125	110	11,4	10,0	200	90	90	3	9	0,7600
014911407	140	75	12,7	6,9	246	116	72	5	10	0,8500
010013286	140	90	12,7	8,2	237	112	86	5	10	0,9400
010013287	140	110	12,7	10,0	230	110	88	2	8	1,0350
010013288	140	125	12,7	11,4	230	117	96	2	8	1,1200
010013289	160	90	14,6	8,2	254	109	84	2	8	1,2800
010013290	160	110	14,6	10,0	254	110	89	2	8	1,3350
010013291	160	125	14,6	11,4	245	122	95	2	8	1,4200
010013292	160	140	14,6	12,7	260	122	115	2	8	1,5950
010013293	180	90	16,4	8,2	245	106	79	-	-	1500,0000
010013294	180	110	16,4	10,0	275	124	93	-	-	1800,0000
010013295	180	125	16,4	11,4	245	105	87	2	6	1,7250
014911814	180	140	16,4	12,7	221	105	96	-	-	1610,0000
010013297	180	160	16,4	14,6	270	126	125	2	6	2,1000
014912011	200	110	18,2	10	287	126	96	-	-	1900,0000
014912012	200	125	18,2	11,4	281	124	110	1	6	2,2100
010013298	200	140	18,2	12,7	279	123	114	-	-	2330,0000
010013299	200	160	18,2	14,6	277	122	122	1	6	2,4200
010013300	200	180	18,2	16,4	279	126	120	-	-	2720,0000
014912209	225	90	20,5	8,2	300	130	90	-	-	2520,0000
014912211	225	110	20,5	10,0	311	132	90	1	2	2,9100
010013302	225	160	20,5	14.6	295	132	123	1	2	3,0750
010013303	225	180	20,5	16.4	290	128	120	1	2	3,2150
010013304	225	200	20,5	18,2	272	126	120	-	-	3380,0000

FICHA TÉCNICA

010013305	250	160	22,7	14,6	290	149	100	1	2	4,0700
010013306	250	180	22,7	16,4	295	151	107	1	2	4,2700
010013307	250	200	22,7	18,2	324	151	116	1	2	4,6750
010013308	250	225	22,7	20,5	310	156	124	1	2	5,2800
014912818	280	180	25,4	16,4	357	150	120	1	2	5,4900
010013309	280	200	25,4	18,2	333	140	112	1	2	5,8500
010013310	280	225	25,4	20,5	335	140	120	1	2	6,0900
010013311	280	250	25,4	22,7	340	140	130	1	2	6,7000
010013312	315	225	28,6	20,5	365	150	120	1	4	7,9600
010013313	315	250	28,6	22,7	365	147	134	1	4	8,4700
010013314	315	280	28,6	25,4	365	150	139	1	4	8,9150
010013322	355	250	32,2	22,7	426	175	145	1	1	13,5200
010013323	355	280	32,2	25,4	426	170	155	1	1	13,1550
010013324	355	315	32,2	28,6	426	175	170	1	1	13,0000
010013325	400	280	36,3	25,4	465	190	155	1	1	16,8800
010013326	400	315	36,3	28,6	460	190	165	1	1	17,7000
010013327	400	355	36,3	32,2	463	190	185	1	1	17,8000
010006432	450	280	40,9	25,4	480	202	146	-	-	18400,0000
010006433	450	315	40,9	28,6	480	202	157	1	1	16,7000
010006434	450	355	40,9	32,2	480	202	172	1	1	17,5000
010006435	450	400	40,9	36,3	480	202	187	1	1	18,5000
010006437	500	355	45,4	32,2	520	222	172	1	1	22,6000
010006438	500	400	45,4	36,3	520	222	187	1	1	23,6000
010006439	500	450	45,4	40,9	520	222	202	1	1	25,1000
014916335	630	355	57,2	32,2	650	265	172	1	1	33,5000
010006445	630	400	57,2	36,3	650	265	187	1	1	41,9000
010006446	630	450	57,2	40,9	650	265	202	1	1	43,1000
010006447	630	500	57,2	45,4	650	265	222	1	1	44,7000

MATERIAL

Cuerpo	PE100

CARACTERÍSTICAS

-Características
•Peso reducido
•Durabilidad, larga vida útil.
•Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
•Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
•Resistencia al impacto.
•Resistencia a las radiaciones ultravioletas
•Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
•Resistencia a la Abrasión
•Baja perdida de carga, superficie lisa hace que la perdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
•Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
•Resistencia bacteriana.
•Insensible a la congelación.
-Temperaturas de Trabajo
Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 45ºC.
-Presiones Nominales
Para accesorios SDR11:
•Agua PN16.
•Gas PN10.
Para accesorios SDR17:
•Agua PN10.
•Gas PN6.
-Normativa
Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.